



RAS | AIS

 HORS CATALOGUE
BUITEN CATALOGUS

HORS CATALOGUE

02/05/2025

RECEPTEURS

RECEPTEURS 433MHZ S504-SERIES



Récepteur modulaire 1-4 ch, 433 MHz +display, 1000 codes, relais car-morca340

CAR-S504CA330

TRANSCIVERS



Radio safe 433 MHz transceiver mobile • interface transceiver pour barre palpeuse • alimentation 3v par batterie au lithium fournie • entrée signal barre palpeuse n.f./8.2k? • portée maxi. du signal radio 30 m • boîtier antichoc IP65.

CAR-SAFCA110

+0.053 € Bebat

TERMINAUX STAND ALONE RFID & BIOMETRIQUE

TERMINAUX RFID STAND ALONE



CONTROLE D'ACCES, 1 PORTE, LECTEUR DE CARTES EM +CLAVIER, 1000 CODES/CARTES, IP65 • Clavier anti-vandalisme, étanche et rétro-éclairé avec touches métalliques ; • Un bip sonore et un indicateur visible permettent aux utilisateurs d'avoir un retour d'information ; • Interfaces de contrôle d'accès pour serrure électrique • Délai de contrôle du verrouillage, Durée de déverrouillage, Délai d'alarme sont programmables • Un design robuste, exible et généreux et élégant ;

SMA-CAZK045

CARTES ET TAGS DE PROXIMITE



TOY-C • Cartes de proximité, Mifare, iso, 5 pcs, pour ICE & A500+

AVS-TOY C TAG ISOCARD



TOY-L • Tag de proximité, Mifare, cuir/metal, pour ICE & A500+, rouge

AVS-TOY L



TOY-LN • Tag de proximité, Mifare, cuir/metal, pour ICE & A500+, noir

AVS-TOY LN



TOY-T • Tag de proximité, Mifare, plastique, pour ICE & A500+ (3 pcs)

AVS-TOY T TAG NFC



Carte de proximité pour proxi reader bentel - par 10 pièces

BEN-CABE800

+0.124 € Recupel



Tag de proximité pour proxi reader bentel - par 10 pièces

BEN-CABE810

+0.124 € Recupel



Tag de proximité noir, pour proxi reader & sat2 bentel - par 10 pièces

BEN-CABE812

+0.124 € Recupel



Tag de proximité blanc, pour proxi reader & sat2 bentel - par 10 pièces

BEN-CABE813

+0.124 € Recupel

HORS CATALOGUE



Tag de proximité gris, pour prox reader & sat2 bentel - par 10 pièces

BEN-CABE814

+0.124 € Recupel



Badge tag type "porte clés", seulement pour Galaxy keyprox ask, sans numéro

HON-ACMI160



Carte de proximité pour keyprox Galaxy format hid • 100pcs min

HON-ACMI108

+0.124 € Recupel



Carte de proximité pour Galaxy max & keyprox ask, avec numéro

HON-ACMI150

GACHES ET ELECTROAIMANTS

GACHES ELECTRIQUES



Dimensions gâche (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. • Dimensions tête (L x l x P): 250 x 25 x 3 mm. • Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). • Alimentation: 12 ou 24 V (selon modèle). • Consommation 'émission' AC/DC: • 12 V AC = 540 mA; • 12 V DC = 630 mA; • Consommation 'rupture': • 12 V DC = 200 mA; • Borniers de raccordement. • Tête montée. • Symétrique. • Réversible. • Encastrée. • Rouleau réglable. • 1 temps ou 2 temps. • Emission ou rupture. • Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).

CDV-ACCD102



Dimensions gâche (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. • Dimensions tête (L x l x P): 250 x 25 x 3 mm. • Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). • Alimentation: 12 V. • Consommation 'émission' AC/DC: • 12 V AC = 540 mA; • 12 V DC = 630 mA. • Borniers de raccordement. • Tête montée. • Symétrique. • Réversible. • Encastrée. • Rouleau réglable. • 1 temps. • Emission. • Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).

CDV-ACCD112



DX200i - SERRURE A PENE PISTON RUPTURE 12/24 V DC +SWITCH POSITION - Serrure à pêne piston, déverrouillage à « rupture de courant » - Alimentation : de 12 à 24 V DC - Consommation à l'appel en 12 V DC = 1A - Consommation de maintien en 12 V DC = 250mA - Temporisation réglable de 3,5 à 30 secondes par potentiomètre - Signalisation de position du pêne par contact sec (par micro-interrupteur) max 1A à 12V DC. - Signalisation de position de la porte par contact sec (par contact Reed) max 100mA à 12V DC. - Raccordement rapide par borniers à l'arrière de la serrure. - Contact d'ouvrir la porte, contact libre de potentiel NO. - Têtière et face avant INOX, à bouts ronds. - Conforme au standard CE

CDV-ACCD150

ELECTROAIMANTS



Dimensions ventouse (L x l x P): 230 x 43,5 x 29,5 mm. • Dimensions contre-plaque (L x l x P): 185 x 45 x 12 mm. • Force de rétention: 400 kg. • Alimentation: 12/24 V DC. • Consommation: 12 V DC = 550 mA ; 24 V DC = 275 mA. • Ventouse inox. • Très haute résistance à la corrosion. • Montage applique en facial ou en latéral. • Signal: contact de position. • Pas d'usure mécanique. • Sécurité positive: libère instantanément l'accès lors d'une rupture. • Filins de sécurité. • Livrée avec contre-plaque. • Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).

CDV-ACCD400



Temporisation pour electro aimant, 1.5 à 20 sec. 12/24VDC

CDV-ACCD490



Ventouse applique 300Kg • Alimentation 12-24VDC • Consommation : 550mA (12VDC) / 275mA (24VDC) • Relais + contact de position • Haute résistance à la corrosion • Filins de sécurité • Pas d'usure mécanique • Préconisé en intérieur • Sécurité positive • Signalisation lumineuse • Pas de magnétisme résiduel • Varistance intégrée

CDV-ACCD500



Support en "L" pour plaque d'électro-aimants 300 & 400 Kg (non inox)

CDV-ACCD550



Support en "Z" pour plaque d'électro-aimants 300, 400 & 500kg (non inox)

CDV-ACCD555



Kit en "u" pour montage de contre-plaque sur porte en verre

CDV-ACCD560



Kit en "u" pour montage de ventouse/electro-serrure sur porte en verre

CDV-ACCD565



AMA3 : Accessoire de fixation pour contre-plaque 300kg. L'AMA3 est un accessoire pour la fixation du contre-plaque monté en surface pour des ventouses de 300 kg. Le boîtier est conçu pour permettre le montage de la plaque d'ancrage du ventouse à l'intérieur, puis la serrure est montée sur le battant de la porte. Ce modèle a des bords arrondis et est fabriqué en fonte d'aluminium, pour une finition robuste et esthétique.

CDV-ACCD570



Force du bandeau : 2 x 300Kg • Dimensions (Lxlp) : 2500 x 105 x 63mm • Alimentation : 12 - 24 V DC • Consommation par ventouse : • 12 V DC = 550 mA • 24 V DC = 275 mA • Temp. de fonctionnement : -20°C à +70°C • Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses et poignées bandeau avec contre-plaques sur l'ouvrant. • Esthétique, Installation sur tout type de porte (Métal, Bois, Verre) • Idéal pour les rénovations • Profils pré-perçés • ventouses avec bornier pré-installés • Largeur recouvrant les anciennes installations • Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses). • Capot de recouvrement du poteau technique après montage. • Options : • Rehausses en aluminium, moulures en aluminium, pose sur porte en verre, teinte RAL, coupe.

CDV-ACCD700



Force du bandeau : 3 x 300Kg • Dimensions (Lxlp) : 2500 x 105 x 63mm • Alimentation : 12 - 24 V DC • Consommation par ventouse : • 550mA (12VDC) • 275mA (24VDC) • Temp. de fonctionnement : -20°C à +70°C • Poteau technique sur le dormant prévu pour l'installation des ventouses et poignées bandeau avec contre-plaques sur l'ouvrant. • Esthétique, Installation sur tout type de porte (Métal, Bois, Verre) • Idéal pour les rénovations • Profils pré-perçés • ventouses avec bornier pré-installés • Largeur recouvrant les anciennes installations • Passage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses). • Capot de recouvrement du poteau technique après montage. • Options : • Rehausses en aluminium, moulures en aluminium, pose sur porte en verre, teinte RAL, coupe.

CDV-ACCD705



Kit de réhausse pour ACCD700 Kit: 4 réhausses+2 moulures • Les différences de hauteur entre l'ouvrant et le dormant sont réhaussables grâce au kit REOMA • Le kit REOMA peut être utilisé comme passage de câble, de façon à placer l'alimentation des ventouses en applique de manière discrète

CDV-ACCD710

SOFTWARE ET LICENCES

SOFTWARE & LICENCES POUR TERMINAUX STAND ALONE



ZK parking management stand-alone software • 4 caméras
LPR maximum • Pour PC Windows • OS compatible:
Windows 7 32-64 bits,-Windows 10 32-64 bits, Windows
Serveur 2012R2 et Windows Serveur 2016

ZKT-ZKPARKING

ACCESSOIRES POUR SOFTWARES



Convertisseur usb - RS485, pour windows 10

TNL-DIAI9972

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc,...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

HORS CATALOGUE	2
RECEPTEURS	2
TERMINAUX STAND ALONE RFID & BIOMETRIQUE	2
CARTES ET TAGS DE PROXIMITE	3
GACHES ET ELECTROAIMANTS	4
SOFTWARE ET LICENCES	7



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke