



RAS | AIS

ZKT*eco*

ZKTECO

31/07/2025

STAND ALONE RFID & BIOMETRISCHE TERMINALS

STAND ALONE RFID TERMINALS



SKW-H2E lees PIN codes en/of 125 KHz EM kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-E

+0.124 € Recupel



SKW-H2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-M

+0.124 € Recupel



SKW-V2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-V2-M

+0.124 € Recupel



• Bestand tegen een ruwe bedrijfsomgeving met een zinken behuizing. • Beschikbare kaartmodules: 125 kHz ID-kaart en 13,56 MHz IC-kaart. • Bereikt IP66 bescherming tegen binnendringen, geeft de mogelijkheden van waterdichtheid en stofdichtheid aan. • Vergroot de flexibiliteit, MK-V1 kan worden gebruikt als Wiegand-lezer met LED & zoemeruitgang. • Ingebouwd met een lichtafhankelijke weerstand (LDR) voor sabotagedetectie.

ZKT-MK-V1-FP-12

+0.124 € Recupel

STAND ALONE BIOMETRISCHE TERMINALS

STAND ALONE SYSTEME



TOEGANGSCONTROLE, 1 DEUR, GEZICHT-PALM-VINGERPRINT-MASKER-KOORTS, IP •
 Gezichtsherkenning door zichtbaar licht • Verbeterde hygiëne dankzij contactloze biometrische authenticatie, temperatuurdetectie en individuele maskeridentificatie • Anti-spoofing algoritme tegen aanvallen met afdrukken (laser-, kleur- en zwart-wit foto's), video-aanvallen en 3D-maskeraanvallen • Meerdere verificatiemethoden: Gezicht / Palm / Vingerafdruk / Kaart / Wachtwoord • Speciale functies • Detectie van maskerslijtage • Detectie van lichaamstemperatuur • Temperatuur meetafstand: 30cm ~ 50cm • Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ • Temperatuur meetbereik: $34^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ • Specificaties • Weergave: 5-inch touchscreen • Gezichtscapaciteit : 6 000 • Palmcapaciteit: 3.000 • Capaciteit vingerafdruk: 6.000 / 10.000 (optioneel) • Transacties: \$200.000 • Besturingssysteem: Linux • Standaard functies : • ADMS, T9-ingang, DST, camera, 9-cijferige gebruikers-ID, toegangsniveaus, groepen, vakantie, anti-passback, • Opname verhoor, sabotage alarm, verschillende verificatiemodi. • Hardware: 900MHz dual-core CPU, 512MB RAM / 8G Flitser, 2MP WDR low light camera, instelbare helderheid LED's • Mededeling: TCP/IP, WiFi (optioneel), Wiegand-input/-uitput, RS485 • Toegangscontrole-interface: elektrisch slot van derden, deursensor, uitgangsknop, alarmuitgang, hulpingang • Snelheid van de gezichtsherkenning: =1s • Biometrische algoritmen : • • ZKFace V5.8 • • ZKFinger V10.0 • • ZKPalm V12.0 • Voeding: 12V 3A • Vochtigheid: 10% - 90 % • Bedrijfstemperatuur: $16^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$ • Afmetingen : (B*H*D) 91,93 * 220 * 22,5 (mm) • Ondersteunde software : ZKBioAccess

ZKT-V5L-TD

+0.124 € Recupel



TOEGANGSCONTROLE, 1 DEUR, GEZICHT-PALM-VINGERPRINT-RFID, IP - Display: 5"
 LCD Kleuren Aanraakscherm - Gezichtscapaciteit: 6.000 (1:N) - Vingerafdruk capaciteit: 6.000 (10.000 optioneel) - RFID-capaciteit: 10.000 (ID standaard) - Palm capaciteit: 3.000 - Transactie Capaciteit: 200,000 - Geheugen: 512M RAM / 8G ROM - Communicatie: TCP/IP, Wifi, RS485 - Stroomvoorziening: 12V - 3A - Bedrijfstemperatuur: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ - Vochtigheid: 10%-90% - Standaardfuncties: ADMS, T9-ingang, DST, Camera, 9-cijferige gebruikers-ID, Record Query, Vakantie, Toegangsniveaus, Groepen, Anti-Passback, Vakantie, Alarm sabotageschakelaar, Meervoudige verificatiemodus - Toegangscontrole interface: Slot, Sensor, Alarm, Knoop, Exit, Hulpingang/uitgang - Optioneel: 13,56 Mhz kaarten, Dual RFID-module - SDK: Toegangsbeheer PUSH SDK - Software: ZKBioAccess / ZKBioSecurity

ZKT-V5L-RFIF-FP

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



Gezichtsherkenning door zichtbaar licht • Verbeterde hygiëne dankzij contactloze biometrische authenticatie, temperatuurdetectie en individuele maskeridentificatie • Anti-spoofing algoritme tegen aanvallen met afdrucken (laser-, kleur- en zwart-wit foto's), video-aanvallen en 3D-maskeraanvallen • Meerdere verificatiemethoden: Gezicht / Palm / Kaart (optioneel) / Wachtwoord • Speciale functies • Detectie van maskerslijtage • Detectie van lichaamstemperatuur • Temperatuur meetafstand: 30cm ~ 50cm • Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ • Temperatuur meetbereik: $34^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ • Specificaties • Weergave: 8-inch aanraakscherm • Gezichtscapaciteit : 30 000 • Palmcapaciteit: 6.000 • Gebruikerscapaciteit: 50 000 • Transacties: 1.000.000 • Besturingssysteem: Linux • Standaard functies • ADMS, T9-ingang, DST, camera, 9-cijferige gebruikers-ID, toegangsniveaus, groepen, vakantie, anti-passback, • Opname verhoor, sabotage alarm, verschillende verificatiemodi. • Hardware: 900MHz dual-core CPU, 512MB RAM / 8G Flitser, 2MP WDR low light camera, instelbare helderheid LED's • Mededeling: TCP/IP, WiFi (optioneel), Wiegand-input/-uitput, RS485 • Toegangscontrole-interface: elektrisch slot van derden, deursensor, uitgangsknop, alarmuitgang, hulpingang • Snelheid van de gezichtsherkenning: $\approx 1\text{s}$ • Biometrische algoritmen • ZKFace V5.8 • ZKFinger V10.0 • ZKPalm V12.0 • Voeding: 12V 3A • Vochtigheid: 10% - 90% • Bedrijfstemperatuur: $16^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$ • Afmetingen : (B*H*D): 227*143*26.1mm • Ondersteunde software : ZKBioAccess

ZKT-PROFACE_X-TD

+0.124 € Recupel



ProMA-FP : Outdoor Weatherproof Access Control Terminal Robust Design with Full Spectrum of Authentication Options - Face capacity : 30,000 - Fingerprint Capacity : 10,000 - Cards capacity : 50,000 - Transactions : 500,000 - 1* Lock Relay Output - 1* Alarm Output / Auxiliary Input - 1* Exit Button / Door Sensor - 1* Doorbell Output - ONVIF Protocol (Compatible with Profile S, T, G, C, Q & A) - IP66 (water & dust proof) - IK07 (vandal proof) - Operating Voltage: 12V DC - Current Draw: < 550mA - On-board Web server - Software: ZKBio ACCESS / ZKBio CVSecurity

ZKT-PROMA-FP-12

+0.124 € Recupel



ProMA-QR : Outdoor Weatherproof Access Control Terminal Robust Design with Full Spectrum of Authentication Options - Face capacity : 30,000 - QR capacity : 50,000 - Cards capacity : 50,000 - Transactions : 500,000 - 1* Lock Relay Output - 1* Alarm Output / Auxiliary Input - 1* Exit Button / Door Sensor - 1* Doorbell Output - ONVIF Protocol (Compatible with Profile S, T, G, C, Q & A) - IP66 (water & dust proof) - IK07 (vandal proof) - Operating Voltage: 12V DC - Current Draw: < 550mA - On-board Web server - Software: ZKBio ACCESS / ZKBio CVSecurity

ZKT-PROMA-QR-12

+0.124 € Recupel



ProMA-RF : Outdoor Weatherproof Access Control Terminal Robust Design with Full Spectrum of Authentication Options - Face capacity : 30,000 - Cards capacity : 50,000 - Transactions : 500,000 - 1* Lock Relay Output - 1* Alarm Output / Auxiliary Input - 1* Exit Button / Door Sensor - 1* Doorbell Output - ONVIF Protocol (Compatible with Profile S, T, G, C, Q & A) - IP66 (water & dust proof) - IK07 (vandal proof) - Operating Voltage: 12V DC - Current Draw: < 550mA - On-board Web server - Software: ZKBio ACCESS / ZKBio CVSecurity

ZKT-PROMA-RF-12

+0.124 € Recupel



• Bestand tegen een ruwe bedrijfsomgeving met een zinken behuizing. • Beschikbare kaartmodules: 125 kHz ID-kaart en 13,56 MHz IC-kaart. • Bereikt IP66 bescherming tegen binnendringen, geeft de mogelijkheden van waterdichtheid en stofdichtheid aan. • Vergroot de flexibiliteit, MK-V1 kan worden gebruikt als Wiegand-lezer met LED & zoemeruitgang. • Ingebouwd met een lichtafhankelijke weerstand (LDR) voor sabotagedetectie.

ZKT-MK-V1-FP-12

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



Metaal box + voeding voor INBIO & INBIO PRO • Power Supply : DC12V/5A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX_INBIO

+0.124 € Recupel



Metaal box + voeding voor C3 & C3-PRO toegangscontrole • Power Supply : DC12V/3A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX-C3

+0.124 € Recupel



Compacte en volledig uitgeruste universele voeding, compatibel met fail-safe en/of fail-secure vergrendeling • De ingebouwde functies garanderen een veilige en zorgeloze werking van alle aangesloten apparaten. • Afmetingen: 285 x 285 x 90 mm • AC-ingang: 220Vac -5% / 50Hz of 110 Vac -5% / 60Hz • DC-uitgang: geregelde uitgang van 12Vdc, max. 3A • Invoer: normaal gesproken open voor de uitgang • Vertragsvergrendeling uitgang: instelbaar 0-10 sec

SMA-ACSM150



Atlas métal box + rail din +psu 12VDC 3,5a • - ruimte voor 2 x 12V 18ah • - afmetingen : 375 x 410 x 145mm

ZKT-METAL_CABINET_FOR_ATLAS

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

STAND ALONE SYSTEME

TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



Atlas métal box + rail din +psu 12VDC 3,5a • - ruimte voor 2 x 12V 18ah • - afmetingen : 375 x 410 x 145mm

ZKT-METAL_CABINET_FOR_ATLAS



Metaal box + voeding voor C3 & C3-PRO
toegangscontrole • Power Supply : DC12V/3A + Diode for
Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX-C3

+0.124 € Recupel



Metaal box + voeding voor INBIO & INBIO PRO • Power
Supply : DC12V/5A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats
voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX_INBIO

+0.124 € Recupel



Compacte en volledig uitgeruste universele voeding,
compatibel met fail-safe en/of fail-secure vergrendeling •
De ingebouwde functies garanderen een veilige en
zorgeloze werking van alle aangesloten apparaten. •
Afmetingen: 285 x 285 x 90 mm • AC-ingang: 220Vac -5%
/ 50Hz of 110 Vac -5% / 60Hz • DC-uitgang: geregelde
uitgang van 12Vdc, max. 3A • Invoer: normaal gesproken
open voor de uitgang • Vertragingsvergrendeling uitgang:
instelbaar 0-10 sec

SMA-ACSM150

LPR-ANPR CAMERAS

BULLET CAMERA'S

2MP



LPR CAMERA 2MP, ZOOM 3.35-10.05MM AF, IR,
<20KM/H - Embedded systeem: Gebaseerd op Webserver
(geen noodzaak om software te installeren). - 98% of meer
betrouwbaarheid op LPR-Herkenning van 2-lijns
nummerplaten - Dubbele kentekenplaat filtering -
Toegangscontrole koppeling met ZKTeco Parkeerbarrière -
LPR van voertuigen in beweging (tot 20 km/u) of gestopt
(Stop & Go). - Ondersteunt meer dan 86 landen. -
Ethernet1 RJ-45 poort (10/100Mbps). - Voeding: PoE
(IEEE802.3af), DC 12V±10% (3W) - Het
terugstellenknoop: Steun - Audio I/O : 1 in / 1 uit - Micro-SD
Slot : 64GB MicroSD kaart inbegrepen - Alarm I/O : 2 in / 1
uit - ANR : Ondersteuning - RS485 : Ondersteuning

ZKT-LPR-CAR-ID

STAND ALONE SYSTEME

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Externe EM Wiegand RFID lezer voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHz • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610E

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90x90x16mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90x90x16mm • green label-

ZKT-PROID20_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90x90x16mm, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90x90x16mm • green label-

ZKT-PROID20_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 116 x 75 x 15 mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 x 75 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_BLACK

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_WHITE

+0.124 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612E

+0.124 € Recupel



Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612D

+0.124 € Recupel



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_WHITE

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS



Vierkant RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613-OSDP

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS + KLAVIER



Vierkant lezer + klavier RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR614-OSDP

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME

RS-485 BIOMETRISCHE LEZERS

 RS 485	FR1200 vingerafdruk en EM kaartlezer met RS485-communicatie-bus • Voor biometrische toegangscontrollers uit de inBIO-serie en standalone biometrische toegangscontrole • Vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole paneel. • Voeding : 12 VDC • Bedrijfstemperatuur : 0°C ~ 45°C • IP65 • 102 x 50 x 37 mm	ZKT-ACC-ER-FR1200N-1	+0.124 € Recupel
 RS 485	FR1500-1 BIOMETRIC + EM PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdruksjablonen naar de biometrische toegangscontroller • EM kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 x 77,3 x 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing	ZKT-GL-ER-FR1500-1	+0.124 € Recupel
 RS 485	FR1500-2 BIOMETRIC + MIFARE PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdruksjablonen naar de biometrische toegangscontroller • MIFARE kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 x 77,3 x 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing	ZKT-GL-ER-FR1500-2	+0.124 € Recupel
 RS 485	Fr1500-wp biometric +em proxi lezer, wp, RS485, voor inbio, IP65 • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.	ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-1	+0.124 € Recupel
 RS 485	Fr1500-wpm biometric + MIFARE proxi lezer, waterproof, RS485, voor inbio • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.	ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-2	+0.124 € Recupel
	Behuizing voor opbouwmontage van FR1500 / FR1500WP lezers, materiaal: ABS	ZKT-FR1500-BOX-PL	

QR-CODE LEZERS

STAND ALONE SYSTEME



QR600H-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-E



QR600HK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Readers & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-E



QR600HK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-M



QR600H-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-M

STAND ALONE SYSTEME



QR600V-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-E



QR600VK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-E



QR600VK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-M



QR600V-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Readers * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-M

STAND ALONE SYSTEME

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Proximity card, MIFARE (1k) +UHF, iso, met nr. moq 100stk
• 13.56MHz MIFARE card • standard mf1 s70 (1 kbyte)
eeprom • UHF 860~928MHz (iso18000-6c) • printed
number • per minimaal 100 stukken

ZKT-PCDUAL-DF02



Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz
MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom •
met nummer

ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF
lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en
goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. •
Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leesnelheid •
Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur •
Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp,
eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd
wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen •
Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug)
Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco
UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van
voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10
meter bedragen. • Typische toepassingen •
Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op
autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN



Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID:
em

ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID:
em

ZKT-ACC-PCEM-4100GIY

STAND ALONE SYSTEME



Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 kbyte) eeprom • printed number

ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY



NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number

ZKT-CARDMF0S50-GIY



TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Radarsensor van de voertuigopsporing Slimme anti-Botsings en het automatische sluiten - Compatibel systeem met de barrière van de voertuigingangscntrole - Compact ontwerp- Eenvoudige installatie - Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - De opsporingsafstand kan van 1m - 6m worden aangepast - Ondersteuning RS485-communicatie - Opsporingsafstand: 1 - 6m - Werkende Frequentie: 79GHz - Werken Voltage (V): DC 10 - 16V - Werkende Stroom: 0.2A - Stroomverbruik: = 2.5 W - Zender vermogen : 12.5dBm - Antenne Aanwinst: 10dBi - Interface : RS485, Relais - Product Afmetingen : 107.5 * 73.2 * 18 mm - Afmetingen verpakking : 166 * 94 * 97 mm - Netto Gewicht : 228.4 g - Bedrijfstemperatuur : -40°C ~ 85°C - Beschermingsnorm : IP67

ZKT-VR10



Drukknop 'request to exit', plastic, surf mount, 69x69x35mm • nc-c-no • vuurvast pvc • opbouwmontage

SMA-CAZK905



UITGANGSKNOP TOUCH, NC CONTACT, SURF MOUNT 86X86X20MM • Wordt geleverd met achterplaatmontage • Opbouw • Elegant en tijdloos design • Wisselcontact • Dubbele geleide indicatie • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Afmetingen: 86 x 86 x 20 mm • Uitgangscontact: Relais NO, NC, COM 12-28V @ 3A • Levensduur: 500.000 keer • Detectiebereik: 3 mm • LED-indicator: blauw in stand-by, groen bij activering • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95 % • Bedrijfstemperatuur: -20°C - 55°C, IP54 • Gewicht: 0,12 kg

SMA-CAZK925



UITGANGSKNOP, NO-NC CONTACT, SURF MOUNT, 55X53X26MM • Uitgangsknop gegoten in een zinklegering • Wordt geleverd met achtergrondmontage • Geschikt voor holle deuren • Elegant tijdloos ontwerp • Wisselcontact • Afmetingen : 53x53x26mm • Stroomsterkte: 3A @ 36VDC Max • Uitgangscontact: NO,NC,COM • Mechanicallife: getest tot 100.000 keer • Standaardstructuur: zinklegeringsplaat, staalknoop • Materiaal van het paneel: gelegeerd paneel, afgewerkte trekbank • Bedrijfstemperatuur: 10°C - 55°C • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95%

SMA-CAZK930

STAND ALONE SYSTEME



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, NO-NC CONTACT • Handmatige noodontgrendeling • Voldoet aan EN54-11 • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Dubbele paal • Afneembare push-fit connector • Snel en eenvoudig te installeren • Optionele sleutel voor het testen en resetten • Uniek plug and play installatieconcept • Kan semi-recessed of opbouw zijn • Verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, wit en geel • Optionele transparante afdekking • Voor binnen IP24D

SMA-CAZK950



Afdekkap voor nooddrukker

SMA-CAZK951



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, 3 NO-NC, LUMINEUZE +BUZZER, EN54-11 • Flexibele handmatige noodontgrendeling • Volgens EN54-11 • Snel en eenvoudig te installeren • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Speciale sleutel voor eenvoudig testen en resetten • Uniek plug-and-play installatieconcept • Kan semi-recessed gemonteerd worden op 60mm doos of opbouwmontage • Transparant deksel • Ingebouwde 3 wisselcontacten • Ingebouwde zoemer met instelbaar geluidsniveau • Ingebouwde groene LED signalering voor normaal gebruik • Ingebouwde rode LED signalering bij activering • Aparte ingebouwde jumper voor elke instelling: flitser of altijd aan • Status is duidelijk zichtbaar vanaf de side-Power bediening 12 of 24Vdc • Gebruik binnenshuis

SMA-CAZK955



Uitgangsknop no touch, nc contact, inox, 115x70mm • contact rating : 3a/ac120v, dc30v • input volt. : dc 12V • management : simple and clear for opération. • opération temperature range : 20°C 55°C • life : 100.000 times • mounting : durable stainless steel plate • size: 115(l) × 70(w) mm • weight : 85g

ZKT-ACC-PUSH-K1_1



• Working Voltage AC220V / AC110V • Load working current 30A • Power Consumption 22W • Static Current 100 mA • Delay time 12 sec • Card type Mifare • Material PC • Dimension 86x86x44 mm • Weight 147.7 g

ZKT-ENERGY_SAVING_SWITCH



Reset sleutel voor nooddrukker SMA-CAZK955

SMA-SKAC213011



SRB (Security Relay Box). • Extern apparaat om het beveiligingsniveau van een standalone-toegangscontrole te verhogen door de bediening van de vergrendelings- en afsluitknop over te dragen aan de SRB. De SRB moet op een veilige plaats worden geïnstalleerd. De verbinding tussen de SRB en de standalone-toegangscontrole wordt via de Wiegand-uitgang gemaakt. • Display 2 LED indicator • 1 ingebouwde relais • Compatibel met ZKTeco standalone-toegangscontrole die een wiegand uitgang heeft (behalve SKW-PRO) • Ingang formaat: Encrypt wiegand • Uitgang contact: Electric lock, Exit button • Voeding: 12V DC, 60mA • Bedrijfstemperatuur: 0 - 70 °C • Bedrijfsvocht: 10%-90% • 50X40X17mm

ZKT-ACC-SRB-BOARD

STAND ALONE SYSTEME



Drukknop 'Request to Exit'

ZKT-ACC-ECO-PUSH-TLEB102



Drukknop 'request to exit', plastic, flush mount, 86x86x20mm • 10a 48vdc max • prestatietests: vijfhonderdduizend keer verouderingstest • geschikt voor : verborgende deos • grootte: 86 (l) × 86 (b) × 20 (t) mm • nettogewicht : 0,12kg

ZKT-CAZK900

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Elektrisch slot 12V dc, werkt bij afvallen stroom +positie contact • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • dc 'emissie' verbruik : 12 v dc = 560 ma • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9934



Elektrisch slot 10-24V ac-dc, werkt opkomende stroom +pos. schakelaar • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9932



Inox slot voorplaat met 2 sleuven, linkse en rechtse montage 250x25x3 mm Voor ZKT-9934 & ZKT-9932

ZKT-STP22

ELEKTROMAGNETEN



Electro magneet 150kg, 12-24VDC, 550/275ma, 230x43.5x29.5mm, ip54

SMA-ACSM400



- Houdkracht: 3000 N • Magneetformaat: 250 x 42 x 26 mm (L x B x H) • Armatuurformaat: 180 x 38 x 11 mm (L x B x H) • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Vermogenstolerantie: / - 10 % • Huidig verbruik • 240 mA @ 24 VDC | 480 mA @ 12 VDC • Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55°C • Contacten: NEE , NC , COM • Gewicht: 2 kg

SMA-ACSM500

STAND ALONE SYSTEME



"l" & "z" steun voor montage electromagnet acsm500

SMA-ACSM560



"l" & "z" steun voor montage electromagnet 300 & 400 kg (niet voor inox)

SMA-ACSM570



Kabeldoorvoer opbouw 460mm

SMA-ACSM590



Kabeldoorvoer opbouw 500mm

SMA-ACSM592

SOFTWARE EN LICENTIES

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Em RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zk access, ZKBIO & atlas • frequentie 125kHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20E

+0.124 € Recupel



Mifare-DESFIRE RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zKACcess, ZKBIO & atlas • frequentie 13.56MHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20MD

+0.124 € Recupel



Vingerafdruk lezer voor aanleren via pc, usb, voor zKACcess & ZKBIO • hoogwaardige, onderhoudsvrije optische vingerafdruksensor. • gemakkelijk toegankelijk voor elke vinger. • 2 hoogwaardig abs-kunststof van industriële kwaliteit met een krassvaste oppervlaktebehandeling. • snelle usb-interface. • led geeft de status van het apparaat aan. • driver-cd meegeleverd. • beschikbare sdk voor secundaire ontwikkeling.

ZKT-ZK9500



Sil4D

Vingerafdruklezer voor het aanleren via PC, USB, voor ZKACCESS, ZKBIO & ACT

ZKT-SLK20R

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



HANDPALM LEZER VOOR AANLEREN VIA PC, USB, VOOR ZKBIO • Hoogwaardige, onderhoudsvrije infrarood handpalmscanner. • Compacte en gemakkelijk te gebruiken contactloze technologie • Geïntegreerde afstandsdetectiesensor, vermindert effectief het stand-by stroomverbruik • Breed dynamische beeldsensor voor aanpassing aan omgevingslicht in een groot bereik • Palmherkenning van 20cm tot 35cm • Legt beelden van hoge kwaliteit van de palm vast, zelfs wanneer de palm droog of nat is- USB-interface met hoge snelheid. • LED geeft de status van het apparaat aan.

ZKT-PV10R

+0.124 € Recupel

CO2 MONITOREN



CO2 / PM2.5 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laserverstrooiing Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch Controle in real time. Detectie bereik: PM2.5 (0-999 ug/M³), CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters:Power, CO2, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatuur, vochtigheid, Alarm getriggerde parameterwaarde1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annulatie: Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, het alarm annuleren Materiaal: ABS Product Afmetingen: 90 * 90 * 50MM Inbegrepen: Hoofddunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-H35

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2 Technologie : infrarood (NDIR) Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch 24 uur real time bewaking. Detectie bereik: CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, temperatuur, vochtigheid, Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annuleren:Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, annuleer het alarm Materiaal: ABS Product Afmetingen: 192 * 55 * 80MM Inbegrepen: Hoofddunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-L100

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR * CO2 technologie : infrarood (NDIR) * Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit * Real time monitoring 24 uur per dag. * Opsporingsbereik: CO2 (400-5000 ppm) * Lithium batterij: 1600 mAh * 5V DC stroomvoorziening opladen via micro USB. * Netsnoer : 123 cm * Hoofdscherm toont de parameters : CO2, temperatuur, vochtigheid, batterijcapaciteit, * Inwerkingtreding alarm : 1000ppm * alarmtijd: pieptoon (blijft piepen als de waarde blijft stijgen)Materiaal : ABS * Afmetingen: 70*80*35 mm. * Inbegrepen: hoofdtoestel + handleiding + USB-kabel (oplader niet inbegrepen) * CO2-detectiemodule: HEIMANN-sensor * Chip: Arterytelc

ZKT-AQD-MINI-C

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



AQD-V43 - CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR - 4.3 inch LCD scherm - CO2-technologie: infrarood (NDIR) - Temperatuur- en vochtigheidssensor - Weergave op LCD-scherm, - 24 uur real time bewaking - Detectiebereik: CO2 (400-5000 ppm) - Temperatuur: Celcius/Fahrenheit - Lithium batterij met een capaciteit van 3000 mAh; - Opladen en stroomvoorziening 5V DC via micro USB-poort (OPLADER NIET INBEGREPEN) - Lengte stroomkabel: 123 cm - Hoofddisplay toont parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, driekleurige luchtkwaliteitsbalk, temperatuur, vochtigheid. - Geen alarmfunctie - Materiaal: metaal+ABS - Product grootte: 145 * 78 * 97.2MM - Inbegrepen: hoofdtoestel + handleiding + opladen kabel (OPLADER NIET INBEGREPEN) - CO2-detectiemodule: HEIMANN-sensor - Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laserverstrooiing Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch 24 uur real time bewaking. Detectie bereik: PM2.5 (0-999 ug/M³), CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 3000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB-poort Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatuur, vochtigheid Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annuleren:Stabiele CO2 waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2 waarde daalt, annuleer het alarm Materiaal: Metaal+ABS Product Afmetingen: 145 * 78 * 97.2MM Inbegrepen: Hoofddunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43B

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 / PM2.5 / HCHO / TVOC - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR Wifi verbinding, ingebouwde NGTeco App Geschiedenis records opslaan, 4,3 inch LCD-scherm Zoemer Alarm aan/uit Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch CO2 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laser Verstrooiing HCHO/TVOC: Elektrochemie sensor Temperatuur en vochtigheid sensor LCD scherm display, 24 uur real time monitoring. Detectiebereik: AQI (0-500) PM2.5 (0-999 ug/M³) CO2 (400-5000 ppm) HCHO (0.001-1.999Mg/M³) TVOC (0.001-9.999Mg/M³) Lithium batterij met 3000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB-poort. Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters:datum, tijd, elektriciteit, PM2.5, vierkleurige luchtkwaliteitsbalk, HCHO, TVOC, temperatuur, vochtigheid, CO2 Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm uitschakelen: dubbelklik op de schakelknop om de alarmfunctie in of uit te schakelen Materiaal: ABS Product Afmetingen: 145 * 78 * 97.2MM Inbegrepen: Hoofddunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43W

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR -
 Gemeenschappelijk scherm - CO2 Technologie : infrarood (NDIR) - Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Schakelaar - 24 uur real time bewaking. - Detectie bereik: CO2 (400-5000 ppm) - Temperatuur: Celcius - Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; - 5V DC stroom opladen via micro USB-poort - Lengte stroomkabel: 304 cm - Het hoofdscherm toont de parameters: CO2, temperatuur, vochtigheid, elektriciteit, vier-kleuren expressie - Alarm geactiveerd parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) - Alarm annuleren:Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, het alarm annuleren - Materiaal: ABS - Product Afmetingen: 270 * 90 * 35MM - Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel - CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor - Chip: Arterytel

ZKT-AQD-WM

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT

TIJDKLOKKEN



Tikklok Android, RFID EM/MF/DF, LCD 7", 4G - IP - WiFi - Bluetooth

ZKT-TA-ZPAD PLUS RFID

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Tikklok android, RFID em/mf/df +vingerafdruk , lcd 7", 4g-ip-WiFi-bluetooth

ZKT-TA-ZPAD PLUS FP-RFID

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



RFID TIKKLOK EM + GEZICHT, 12V, LCD 4.3" • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Geavanceerde en gebruiksvriendelijke oplossing (gezicht, en kaart) • Optionele ingebouwde batterijback-up • Scherm: 4,3-inch touchscreen • Gezichtscapaciteit: 3.000 • Capaciteit ID-kaart: 10.000 (optioneel) • Logboekcapaciteit: 100.000 • Communicatie: TCP / IP, USB Host, WiFi (optioneel) • Standaardfuncties: automatische statusomschakeling, zelfbediening, werkcode, sms, DST, T9-invoer, 9-cijferige gebruikers-ID, geplande bel, foto-ID • Optionele functies: MiFare-kaart, 3G, ADMS, 2000 mAh reservebatterij • Voeding: 12V 3A • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmetingen: 193,6 x 165 x 111 mm • Gewicht pakket (kg): 1,87

ZKT-TA-UFACE-401-1

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



RFID TIKKLOK EM +VINGERAFDRUK + GEZICHT, 12V, LCD 4.3" • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Geavanceerde en gebruiksvriendelijke multibiometrische oplossing (gezicht, vingerafdruk en kaart) • Optionele ingebouwde batterijback-up • Scherm: 4,3-inch touchscreen • Gezichtscapaciteit: 3.000 • Vingerafdrukcaciteit: 4.000 • Capaciteit ID-kaart: 10.000 (optioneel) • Logboekcapaciteit: 100.000 • Communicatie: TCP / IP, USB Host, WiFi (optioneel) • Standaardfuncties: automatische statusomschakeling, zelfbediening, werkcode, sms, DST, T9-invoer, 9-cijferige gebruikers-ID, geplande bel, foto-ID • Optionele functies: MiFare-kaart, 3G, ADMS, 2000 mAh reservebatterij • Voeding: 12V 3A • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmetingen: 193,6 x 165 x 111 mm • Gewicht pakket (kg): 1,87

ZKT-TA-UFACE-402-1

+0.124 € Recupel



RFID TIKKLOK EM / MF / DF + VINGERAFDRUK, POE, LCD 3,5 " • Vingerafdrukcaciteit: 8.000 • Vingerafdruk Algorhythm: ZK Finger 9.0 en 10.0 • Evenementen capaciteit: 200.000 • Verificatiesnelheid: = 1 sec • Display: 3,5-inch scherm • Functietoetsen: 8 gedefinieerd door de gebruiker • Communicatie: TCP / IP, USB (host) • Talen: meest gebruikte Europese talen • Optioneel: Wi-Fi • Stemmen: mannelijk en vrouwelijk • Voeding: DC 5V 1.5A. Interne PoE • SDK: professionele SDK • Bedrijfstemperatuur: : 0 ° C - 45 ° C • Afmetingen: 189 × 136 × 44 mm (L × B × D) • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Bruto gewicht: 1,30 kg

ZKT-TA-ICLOCK-560ZMM-12

+0.124 € Recupel



ORANGE DRAAGBARE TIKKLOK RFID EM +VINGERAFDRUK, LCD 3.5", IP • De S922 is specifiek ontworpen voor tijdbeheer in bouwplaatsen, logistieke industrieën, grote boerderijen en de mijnbouw. • Handgreep aan de bovenkant met rubberen coating, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen dragen. • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Draagbare mobiele oplossing • Optioneel gebruiksvriendelijke wifi-verbinding • Robuuste behuizing • Ingebouwde reservebatterij van 7600 mAh voor extra gebruiksduur • IP65 waterdichte en stofdichte beschermingsgraad • Schokbestendig (0,5 m boven de grond) dankzij de unieke rubberen coating • Communicatie: TCP / IP, USB-host, optioneel: Wi-Fi, GPRS en 4G (WCDMA) • Display: 3,5-inch TFT-scherm • Meerdere authenticaties: ondersteuning voor vingerafdruk, ID-kaart of Mifare-kaart • Vingerafdrukcaciteit: 5.000 (standaard) / 10.000 (optioneel) • Kaartcapaciteit: 30.000 • Transactiecapaciteit: 200.000 • Vingerafdruksensor: ZK optische sensor • Algoritme-versie: ZKFinger VX10.0 • Standaardfuncties: ADMS, werkcode, DST, zelfbediening, automatische statusschakelaar, T9-invoer, foto-ID, 9-cijferige gebruikers-ID, sms, ID-kaart (EM) • Optionele functies: HID / Mifare-kaart • Beschermingsgraad: IP65 • Voeding: 12V 3A DC • Bedrijfstemperatuur: 0 oC-45 oC • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmeting: 225 x235x125 (mm) HxBxD

ZKT-TA-S922ZMM-O1

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



GRIJZE DRAAGBARE TIKKLOK RFID EM +VINGERAFDRUK, LCD 3.5", IP • De S922 is specifiek ontworpen voor tijdbeheer in bouwplaatsen, logistieke industrieën, grote boerderijen en de mijnbouw. • Handgreep aan de bovenkant met rubberen coating, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen dragen. • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Draagbare mobiele oplossing • Optioneel gebruiksvriendelijke wifi-verbinding • Robuuste behuizing • Ingebouwde reservebatterij van 7600 mAh voor extra gebruiksduur • IP65 waterdichte en stofdichte beschermingsgraad • Schokbestendig (0,5 m boven de grond) dankzij de unieke rubberen coating • Communicatie: TCP / IP, USB-host, optioneel: Wi-Fi, GPRS en 3G (WCDMA) • Display: 3,5-inch TFT-scherm • Meerdere authenticaties: ondersteuning voor vingerafdruk, ID-kaart of Mifare-kaart • Vingerafdrukcapaciteit: 5.000 (standaard) / 10.000 (optioneel) • Kaartcapaciteit: 30.000 • Transactiecapaciteit: 200.000 • Vingerafdruksensor: ZK optische sensor • Algoritme-versie: ZKFinger VX10.0 • Standaardfuncties: ADMS, werkcode, DST, zelfbediening, automatische statusschakelaar, T9-invoer, foto-ID, 9-cijferige gebruikers-ID, sms, ID-kaart (EM) • Optionele functies: HID / Mifare-kaart • Beschermingsgraad: IP65 • Voeding: 12V 3A DC • Bedrijfstemperatuur: 0 oC-45 oC • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmeting: 225 x235x125 (mm) HxBxD

ZKT-TA-S922ZMM-G1

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR TIJDKLOKKEN



Rfid em MIFARE DESFIRE module voor tikklok, te bestellen met de tikklok

ZKT-ID_MF_DF_DUAL_MODULE

+0.124 € Recupel



Wifi module voor tikklok, te bestellen met de tikklok

ZKT-WIFI_MODULE

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME

DEURKLINKEN

SMARTLOCKS



ML300 : Biometrische Vingerafdruk en Bluetooth ingeschakeld Digitaal Toetsenbord Slim Slot voor : Hotels & Korte termijn verhuur / Appartementen / Residentiële projecten - Digitaal toetsenbord - Vingerafdrukherkenning - Bluetooth Gateway (ZKT-Gateway is een optie) - Stembediening (Amazon Alexa of Google Assistent) - Ontgrendeling op afstand - Compatibel met ZSmart App, Amazon Echo en, Google Nest - Omkeerbare handgreep - Materiaal behuizing : Zink legering (Niveau & Voorpaneel) + ABS (Achterkant Shell) - Insteekopening : Duitse standaard insteekopening - Identificatie Wijze: Smart Phone, Vingerafdruk en Paswoord - Gebruikerscapaciteit: 100 - Vingerafdruk Capaciteit: 100 - Passcode Capaciteit: 100 - Communicatie: Bluetooth 5.0 - Toegang op afstand : Bluetooth Gateway vereist - Spraak Bediening : Amazon Alexa, Google Assistent - Stroomvoorziening : 4xAA Alkaline batterij (niet inbegrepen) - Back-up voeding Interface : Micro-USB poort ondersteund - Levensduur batterij : Tot 1,5 jaar (ongeveer 10.000 toegang) - Deurdikte : 30-60mm (standaard) - Achterwand : 60 of 70 mm instelbaar (alleen voor enkele sluiting) - Afmetingen (B x L x D) : Voorkant - 75 x 138 x 23 (mm) Achterzijde - 75 x 150 x 27 (mm) - Kleur Opties : Zilver / Grijs - Bedrijfstemperatuur : -20°C tot 55°C - Vochtigheid : 10%~90% RH (niet-condenserend) - Certificeringen : CE-RED, FCC ID

ZKT-ML300D

+0.124 € Recupel



ML200 : Bluetooth ingeschakeld Digitaal Toetsenbord Slim Slot voor : Hotels & Korte termijn verhuur / Appartementen / Residentiële projecten - Digitaal toetsenbord - Bluetooth Gateway (ZKT-Gateway is een optie) - Stembediening (Amazon Alexa of Google Assistent) - Ontgrendeling op afstand - Compatibel met ZSmart App, Amazon Echo en, Google Nest - Omkeerbare handgreep - Materiaal behuizing : Zink legering (Niveau & Voorpaneel) + ABS (Achterkant Shell) - Insteekopening : Duitse standaard insteekopening - Identificatie Wijze: Smart Phone en Paswoord - Gebruikerscapaciteit: 100 - Passcode Capaciteit: 100 - Communicatie: Bluetooth 5.0 - Toegang op afstand : Bluetooth Gateway vereist - Spraak Bediening : Amazon Alexa, Google Assistent - Stroomvoorziening : 4xAA Alkaline batterij (niet inbegrepen) - Back-up voeding Interface : Micro-USB poort ondersteund - Levensduur batterij : Tot 1,5 jaar (ongeveer 10.000 toegang) - Deurdikte : 30-60mm (standaard) - Achterwand : 60 of 70 mm instelbaar (alleen voor enkele sluiting) - Afmetingen (B x L x D) : Voorkant - 75 x 138 x 23 (mm) - Achterzijde - 75 x 150 x 27 (mm) - Kleur Opties : Zilver / Grijs - Bedrijfstemperatuur : -20°C tot 55°C - Relatieve vochtigheid : 10%~90% RH (niet-condenserend) - Certificeringen : CE-RED, FCC ID

ZKT-ML200D

+0.124 € Recupel



Gateway voor zkt-ml300, alexa, google, bluetooth • ontgrendel en beheer het slot van overal • werkt met amazon alexa en google assistant • ontvang realtime meldingen als de batterij bijna leeg is, illegale pogingen en kaping • ondersteunt tot 128 sub-devices • eenvoudige en snelle netwerkconfiguratie • volledige 128-bit encryptie

ZKT-ML-GATEWAY



Deurklink hotel RFID MIFARE 13.56MHz, links versie • zink alloy casing • with advanced 13.56MHz card technology • door thickness: 35-55 mm • backset: 62.5 mm • color option: black • software : ZKBIOsecurity + hotel module • hardware : zkt-cr-60w

ZKT-LH7500

+0.124 € Recupel

STAND ALONE SYSTEME



Deurklink hotel RFID MIFARE 13.56MHz, rechts versie •
zinc alloy casing • with advanced 13.56MHz card
technology • door thickness: 35-55 mm • backset: 62.5 mm
• color option: black • software : ZKBIOsecurity + hotel
module • hardware : zkt-cr-60w

ZKT-LH7500-R

+0.124 € Recupel

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



Web-based toegangscontrole één deur • Aantal ondersteunde lezers: 2 (Wiegand & OSDP-Lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco KR-serie lezers 125kHz & 13.56MHz. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 3 (1 Uitgangsknop, 1 Deursensor, 1 Aux) • Aantal uitgangen : 2 (1 relais voor het slot en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmetingen (print) : 160mm X 140mm

ZKT-ATLAS100

+0.124 € Recupel



Web-Based biometrische toegangscontrole één deur • Aantal ondersteunde lezers: • 2 (Wiegand & OSDP-Lezers) • 2 (vingerprint lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco FR1500A lezers en andere. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 4 (1 Uitgangsknop, 1 Deurcontact, 2 Aux) • Aantal uitgangen : 2 (1 relais voor het slot en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmeting (print alléén) : 197 mm X 171 mm

ZKT-ATLAS160

+0.124 € Recupel

2 DEUREN CONTROLLERS



Web-Based toegangscontrole 2 deuren • Aantal ondersteunde lezers: 4 (Wiegand & OSDP-Lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco KR-serie lezers 125kHz & 13.56MHz. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 5 (2 Uitgangsknoppen, 2 Deursensoren, 1 Aux) • Aantal uitgangen : 3 (2 relais voor de sloten en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmetingen (print) : 160mm X 140mm

ZKT-ATLAS200

+0.124 € Recupel



Web-Based biometrische toegangscontrole 2 deuren • Aantal ondersteunde lezers: • 4 (Wiegand & OSDP-Lezers) • 4 (vingerprint lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco FR1500A lezers en andere. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 6 (2 Uitgangsknoppen, 2 Deurcontacten, 2 Aux) • Aantal uitgangen : 3 (2 relais voor de sloten en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmeting (print alléén) : 197 mm X 171 mm

ZKT-ATLAS260

+0.124 € Recupel

ATLAS-SERIES SYSTEMEN

4 DEUREN CONTROLLERS



Web-Based toegangscontrole 4 deuren • Aantal ondersteunde lezers: 8 (Wiegand & OSDP-Lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco KR-serie lezers 125kHz & 13.56MHz. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 9 (4 Uitgangsknoppen, 4 Deurscontacten, 1 Aux) • Aantal uitgangen :52 (4 relais voor de sloten en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmetingen (print) : 160mm X 140mm

ZKT-ATLAS400

+0.124 € Recupel



Web-based biometrische toegangscontrole 4 deuren • Aantal ondersteunde lezers: • 8 (Wiegand & OSDP-Lezers) • 8 (vingerprint lezers) • Ondersteunde typen lezers: ZKTeco FR1500A lezers en andere. • Wiegand, OSDP en RS-485 lezers • Aantal ingangen : 10 (4 Uitgangsknoppen, 4 Deurcontacten, 2 Aux) • Aantal uitgangen : 5 (4 relais voor de sloten en 1 auxiliaire relais) • Gebeurtenissen geheugen : 10.000 transacties plus onbeperkte archiefdownloads • Communicatie : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP • Ondersteunde browsers: Chroom, Firefox, Rand, Safari • Aanbevolen voeding: 12V DC, 3A (PoE) • Afmeting (print alléén) : 197 mm X 171 mm

ZKT-ATLAS460

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



* Nominale ingangsspanning : 100~240vac * Frequentie : 47~63Hz * Uitgangsspanning : 13.6~13.8 * Stroom : 5A * Rimpeling en lawaai : =120mVp-p * Werkende Temperatuur: -20~55 * Relatieve Vochtigheid: 10~95 * Opslagtemperatuur: -40?~+85? * Het koelen: Natuurlijke convectie * Batterij slot : 7Ah * Afmetingen : 364.6*330*75.7mm

ZKT-ATLAS-METAL-BOX-2

+0.124 € Recupel



Atlas métal box + rail din +psu 12VDC 3,5a • - ruimte voor 2 x 12V 18ah • - afmetingen : 375 x 410 x 145mm

ZKT-METAL_CABINET_FOR_ATLAS

WIFI MODULE



Wifi optie voor atlas controlers • te bestellen op hetzelfde tijdig als de controller • alle atlas controllers kunnen met WiFi geproduceerd worden maar moeten onder productieorder aangevraagd worden • levertijd 6 weken

ZKT-ATLAS_WIFI

+0.124 € Recupel

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel



Externe EM Wiegand RFID lezer voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610E

+0.124 € Recupel



Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezer voor buiten • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel

ATLAS-SERIES SYSTEMEN

	Proximity lezer, em, WIIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID10_BLACK	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-	ZKT-PROID20_BLACK	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-	ZKT-PROID20_WHITE	+0.124 € Recupel
	Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID40_WHITE	+0.124 € Recupel
	Proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-	ZKT-PROID40_BLACK	+0.124 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER

	Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR612D	+0.124 € Recupel
	Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd	ZKT-KR612E	+0.124 € Recupel
	Witte proximity lezer + klavier touch, WIIEGAND, em , IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-	ZKT-PROID30_WHITE	+0.124 € Recupel

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIIEGAND, em , IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel



SKW-V2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-V2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2E lees PIN codes en/of 125 KHz EM kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-E

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS



Vierkant RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613-OSDP

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS + KLAVIER



Vierkant lezer + klavier RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR614-OSDP

+0.124 € Recupel

ATLAS-SERIES SYSTEMEN

RS-485 BIOMETRISCHE LEZERS



BIOMETRIC & PROXIMITY LEZER, EM, RS485
ATLAS-BIO • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C •
Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 ×
77,3 × 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V
DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA =
0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA •
Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt,
driekleurig indicatielampje

ZKT-FR1500A-ID

+0.124 € Recupel



BIOMETRIC & PROXIMITY LEZER, EM, RS485
ATLAS-BIO, IP65 • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C •
Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 ×
77,3 × 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V
DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA =
0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA •
Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt,
driekleurig indicatielampje

ZKT-FR1500A-WP-ID

+0.124 € Recupel



Biometric & proximity lezer, MIFARE, RS485 atlas-bio,
IP65 • bedrijfstemperatuur -10 ° c ~ 45 ° c •
bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • afmetingen (lxbxh) 121,3 ×
77,3 × 38 mm • algoritme zkfinger v10.0 • spanning 12V dc
• stroomverbruik in stand-bymodus 12 v * 60 ma = 0,72 w. •
piekstroom van vingerafdrukscanning 140ma • hardware
1,0 GHz cpu, zksilkid-sensor, zoemerprompt, driekleurig
indicatielampje

ZKT-FR1500A-WP-MIFARE

+0.124 € Recupel



Behuizing voor opbouwmontage van FR1500 / FR1500WP
lezers, materiaal: ABS

ZKT-FR1500-BOX-PL

QR-CODE LEZERS



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX *
Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit *
Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm *
Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



QR600H-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card
Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with
Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas
Series * USB connection for configuration & firmware
updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1
Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code
39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading
Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm *
Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 *
Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating
Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature :
-20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80%
(assuming the working environment temp. is 25°C)" *
Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-E

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



QR600HK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Readers & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-E



QR600HK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-M



QR600H-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-M



QR600V-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-E

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



QR600VK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-E



QR600VK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-M



QR600V-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Readers * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-M

LANGE AFSTAND LEZERS UHF



LANG AFSTAND LEZER, UHF, 0-12M REGELBAAR, WIEGAND 26BIT • Leesbereik tot 12 meter (instelbaar) • Lezingsgevoeligheid: Lijn polarisatie leeswijze • Wiegand 26-Bit (Kan veranderen in 34-Bit via software) • Twee werkstanden: Trigger lezen, Altijd lezen • Komt met montageplaat • IP66 • Maximum Kabelafstand: 100m • Meervoudige labelherkenning • Afmeting: 445*445*70 (mm) • Leesafstand : Tot 12 meter (instelbaar) • communicatie-interface : Wiegand 26 (standaard) / Wiegand 34, USB • Frequentie : 902Mhz - 928Mhz, 865MHz - 868MHz • Shell-materiaal: Gietend aluminiumshell, Antennapaneel met techniekplasticen • Voeding: 9~12V DC • Werktemperatuur : -20 °C - 60 °C • Interface protocol : EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6c • Identificatie van meerdere tags : >20 • Werkwijze : Altijd lezen (Standaard) / Trigger lezen • I/O-interface: Ondersteunt externe trigger • Maximaal stroomverbruik : <3W (RF uitgang 26dBm, meerdere tags), <2W (RF uitgang 26dBm, Single tags)

ZKT-ACC-ER-UHF6-18E-PRO

+0.124 € Recupel

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS

 	Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em	ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN
 	Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em	ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY
 	Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em	ZKT-ACC-PCEM-4100GIY
 	Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom • met nummer	ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN
 	Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em	ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN
 	NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number	ZKT-CARDMF0S50-GIY
 	Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 kbyte) eeprom • printed number	ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY
  	Proximity card, MIFARE (1k) +UHF, iso, met nr. moq 100stk • 13.56MHz MIFARE card • standard mf1 s70 (1 kbyte) eeprom • UHF 860~928MHz (iso18000-6c) • printed number • per minimaal 100 stukken	ZKT-PCDUAL-DF02

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10 meter bedragen. • Typische toepassingen • Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. • Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leessnelheid • Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur • Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp, eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen • Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug) Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4

TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Drukknop 'request to exit', plastic, surf mount, 69x69x35mm • nc-c-no • vuurvast pvc • opbouwmontage

SMA-CAZK905



UITGANGSKNOP TOUCH, NC CONTACT, SURF MOUNT 86X86X20MM • Wordt geleverd met achterplaatmontage • Opbouw • Elegant en tijdloos design • Wisselcontact • Dubbele geleide indicatie • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Afmetingen: 86 x 86 x 20 mm • Uitgangsknop: Relais NO, NC, COM 12-28V @ 3A • Levensduur: 500.000 keer • Detectiebereik: 3 mm • LED-indicator: blauw in stand-by, groen bij activering • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95 % • Bedrijfstemperatuur: -20°C - 55°C, IP54 • Gewicht: 0,12 kg

SMA-CAZK925



UITGANGSKNOP, NO-NC CONTACT, SURF MOUNT, 55X53X26MM • Uitgangsknop gegoten in een zinklegering • Wordt geleverd met achtergrondmontage • Geschikt voor holle deuren • Elegant tijdloos ontwerp • Wisselcontact • Afmetingen : 53x53x26mm • Stroomsterkte: 3A @ 36VDC Max • Uitgangsknop: NO,NC,COM • Mechanicallife: getest tot 100.000 keer • Standaardstructuur: zinklegeringsplaat, staalknoop • Materiaal van het paneel: gelegeerd paneel, afgewerkte trekbank • Bedrijfstemperatuur: 10°C - 55°C • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95%

SMA-CAZK930



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, NO-NC CONTACT • Handmatige noodontgrendeling • Voldoet aan EN54-11 • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Dubbele paal • Afneembare push-fit connector • Snel en eenvoudig te installeren • Optionele sleutel voor het testen en resetten • Uniek plug and play installatieconcept • Kan semi-recessed of opbouw zijn • Verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, wit en geel • Optionele transparante afdekking • Voor binnen IP24D

SMA-CAZK950



Afdekkap voor nooddrukker

SMA-CAZK951

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, 3 NO-NC, LUMINEUZE +BUZZER, EN54-11 • Flexibele handmatige noodontgrendeling • Volgens EN54-11 • Snel en eenvoudig te installeren • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Speciale sleutel voor eenvoudig testen en resetten • Uniek plug-and-play installatieconcept • Kan semi-recessed gemonteerd worden op 60mm doos of opbouwmontage • Transparant deksel • Ingebouwde 3 wisselcontacten • Ingebouwde zoemer met instelbaar geluidsniveau • Ingebouwde groene LED signalering voor normaal gebruik • Ingebouwde rode LED signalering bij activering • Aparte ingebouwde jumper voor elke instelling: flitser of altijd aan • Status is duidelijk zichtbaar vanaf de side-Power bediening 12 of 24Vdc • Gebruik binnenshuis

SMA-CAZK955



Uitgangsknop no touch, nc contact, inox, 115x70mm • contact rating : 3a/ac120v, dc30v • input volt. : dc 12V • management : simple and clear for opération. • opération temperature range : 20°C 55°C • life : 100.000 times • mounting : durable stainless steel plate • size: 115(l) × 70(w) mm • weight : 85g

ZKT-ACC-PUSH-K1_1



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX * Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit * Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm * Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



• Working Voltage AC220V / AC110V • Load working current 30A • Power Consumption 22W • Static Current 100 mA • Delay time 12 sec • Card type Mifare • Material PC • Dimension 86x86x44 mm • Weight 147.7 g

ZKT-ENERGY_SAVING_SWITCH



Reset sleutel voor nooddrukter SMA-CAZK955

SMA-SKAC213011



Radarsensor van de voertuigopsporing Slimme anti-Botsings en het automatische sluiten - Compatibel systeem met de barrière van de voertuigingangscontrole - Compact ontwerp- Eenvoudige installatie - Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - De opsporingsafstand kan van 1m - 6m worden aangepast - Ondersteuning RS485-communicatie - Opsporingsafstand: 1 - 6m - Werkende Frequentie: 79GHz - Werken Voltage (V): DC 10 - 16V - Werkende Stroom: 0.2A - Stroomverbruik: = 2.5 W - Zender vermogen : 12.5dBm - Antenne Aanwinst: 10dBi - Interface : RS485, Relais - Product Afmetingen : 107.5 * 73.2 * 18 mm - Afmetingen verpakking : 166 * 94 * 97 mm - Netto Gewicht : 228.4 g - Bedrijfstemperatuur : -40°C ~ 85°C - Beschermingsnorm : IP67

ZKT-VR10



Drukknop 'Request to Exit'

ZKT-ACC-ECO-PUSH-TLEB102

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Elektrisch slot 12V dc, werkt bij afvallen stroom +positie contact • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • dc 'emissie' verbruik : 12 v dc = 560 ma • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9934



Elektrisch slot 10-24V ac-dc, werkt opkomende stroom +pos. schakelaar • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9932



Inox slot voorplaat met 2 sleuven, linkse en rechtse montage 250x25x3 mm Voor ZKT-9934 & ZKT-9932

ZKT-STP22

ELEKTROMAGNETEN



Electro magneet 150kg, 12-24VDC, 550/275ma, 230x43.5x29.5mm, ip54

SMA-ACSM400



- Houdkracht: 3000 N • Magneetformaat: 250 x 42 x 26 mm (L x B x H) • Armatuurformaat: 180 x 38 x 11 mm (L x B x H) • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Vermogenstolerantie: / - 10 % • Huidig verbruik • 240 mA @ 24 VDC | 480 mA @ 12 VDC • Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55°C • Contacten: NEE , NC , COM • Gewicht: 2 kg

SMA-ACSM500



"l" & "z" steun voor montage electromagnet acsm500

SMA-ACSM560



"l" & "z" steun voor montage electromagnet 300 & 400 kg (niet voor inox)

SMA-ACSM570



Kabeldoorvoer opbouw 460mm

SMA-ACSM590

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



Kabeldoorvoer opbouw 500mm

SMA-ACSM592

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR ATLAS-SERIES



Software voor beheer & configuratie, 50 deuren

ZKT-ATLAS-DOORS-P50



Software voor beheer & configuratie, 84 deuren

ZKT-ATLAS-DOORS-P84

ZKTeco



Licence voor mobiele applicatie, voor 5 gsm max.

ZKT-ATLAS-APP-P5

ATLAS MOBILE APP

ZKTeco



Licence voor mobiele applicatie, voor 10 gsm max.

ZKT-ATLAS-APP-P10

ATLAS MOBILE APP

ZKTeco



Licence voor mobiele applicatie, voor 25 gsm max.

ZKT-ATLAS-APP-P25

ATLAS MOBILE APP

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Em RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zk access, ZKBIO & atlas • frequentie 125kHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20E

+0.124 € Recupel

ATLAS-SERIES SYSTEMEN



Mifare-DESFIRE RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zKACcess, ZKBIO & atlas • frequentie 13.56MHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20MD

+0.124 € Recupel



Vingerafdruk lezer voor aanleren via pc, usb, voor zKACcess & ZKBIO • hoogwaardige, onderhoudsvrije optische vingerafdruksensor. • gemakkelijk toegankelijk voor elke vinger. • 2 hoogwaardig abs-kunststof van industriële kwaliteit met een krasvaste oppervlaktebehandeling. • snelle usb-interface. • led geeft de status van het apparaat aan. • driver-cd meegeleverd. • beschikbare sdk voor secundaire ontwikkeling.

ZKT-ZK9500



Vingerafdruk lezer voor het aanleren via PC, USB, voor ZKACCESS, ZKBIO & ACT

ZKT-SLK20R

+0.124 € Recupel



HANDPALM LEZER VOOR AANLEREN VIA PC, USB, VOOR ZKBIO • Hoogwaardige, onderhoudsvrije infrarood handpalmscanner. • Compacte en gemakkelijk te gebruiken contactloze technologie • Geïntegreerde afstandsdetectiesensor, vermindert effectief het stand-by stroomverbruik • Breed dynamische beeldsensor voor aanpassing aan omgevingslicht in een groot bereik • Palmherkenning van 20cm tot 35cm • Legt beelden van hoge kwaliteit van de palm vast, zelfs wanneer de palm droog of nat is- USB-interface met hoge snelheid. • LED geeft de status van het apparaat aan.

ZKT-PV10R

+0.124 € Recupel

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



Toegangscontrole 1 deur uitbreidingspaneel voor C2-260 • Aantal lezers mogelijk : 2 Wiegand • Aantal ingangen : 3 (1 uitgangsknop, 1 deurcontact en 1 auxiliaire ingang) • Aantal uitgangen : 2 (1 slotrelais en 1 auxiliaire relais) • Communication : RS-485 • Aanbevolen voeding : 12V DC • Afmeting : 92 x 71 x 32 mm • Uitbreidingspaneel voor C2-260 (max. 8)

ZKT-DM-10

+0.124 € Recupel

2 DEUREN CONTROLLERS



Toegangscontrole 2 deuren • Aantal lezers mogelijk : 4 RS485 • Aantal ingangen : 6 (2 uitgangsknoppen, 2 deurcontacten en 2 auxiliaire ingangen) • Aantal uitgangen : 4 (2 slotrelais en 2 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 200,000 • Communication : TCP/IP en RS-485 • Aanbevolen voeding : 12V DC • Afmeting : 117 x 97 x 31.5mm • Uitbreiding via ZKT-DM-10 (max. 8) • Software : ZKBIO ACCESS

ZKT-C2-260

+0.124 € Recupel



RS485 NAAR WIEGAND CONVERTER, VOOR ZKT-C2-260

ZKT-WR485

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



Metaal box + voeding voor C2-260 toegangscontrole • Power Supply : DC12V/4A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX-C2-260

+0.124 € Recupel



RS485 NAAR WIEGAND CONVERTER, VOOR ZKT-C2-260

ZKT-WR485

+0.124 € Recupel

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat

C2 & DM10 SYSTEMEN



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel



Externe EM Wiegand RFID lezer voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610E

+0.124 € Recupel



Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezer voor buiten • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_BLACK

+0.124 € Recupel

C2 & DM10 SYSTEMEN



Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-

ZKT-PROID20_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-

ZKT-PROID20_WHITE

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_BLACK

+0.124 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612E

+0.124 € Recupel



Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612D

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_WHITE

+0.124 € Recupel



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel

C2 & DM10 SYSTEMEN



SKW-V2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-V2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2E lees PIN codes en/of 125 KHz EM kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-E

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS



Vierkant RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613-OSDP

+0.124 € Recupel



Proximity RS-485 EM lezer voor buiten • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610-E-RS

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS + KLAVIER



Vierkant lezer + klavier RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR614-OSDP

+0.124 € Recupel

C2 & DM10 SYSTEMEN



Proximity RS-485 EM lezer + klavier voor buiten • Lezer + Klavier • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612-E-RS

+0.124 € Recupel

QR-CODE LEZERS



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX * Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit * Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm * Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



QR600H-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-E



QR600HK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Readers & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-E



QR600HK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-M

C2 & DM10 SYSTEMEN



QR600H-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-M



QR600V-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-E



QR600VK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-E



QR600VK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-M

C2 & DM10 SYSTEMEN



QR600V-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Readers * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-M

LANGE AFSTAND LEZERS UHF



LANG AFSTAND LEZER, UHF, 0-12M REGELBAAR, WIEGAND 26BIT • Leesbereik tot 12 meter (instelbaar) • Lezingsgevoeligheid: Lijn polarisatie leeswijze • Wiegand 26-Bit (Kan veranderen in 34-Bit via software) • Twee werkstanden: Trigger lezen, Altijd lezen • Komt met montageplaat • IP66 • Maximum Kabelafstand: 100m • Meervoudige labelherkenning • Afmeting: 445*445*70 (mm) • Leesafstand : Tot 12 meter (instelbaar) • communicatie-interface : Wiegand 26 (standaard) /Wiegand 34, USB • Frequentie : 902Mhz - 928Mhz, 865MHz - 868MHz • Shell-materiaal: Gietend aluminiumshell, Antennapaneel met techniekplastieken • Voeding: 9~12V DC • Werktemperatuur : -20 °C - 60 °C • Interface protocol : EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c • Identificatie van meerdere tags : >20 • Werkwijze : Altijd lezen (Standaard) /Trigger lezen • I/O-interface: Ondersteunt externe trigger • Maximaal stroomverbruik : <3W (RF uitgang 26dBm, meerdere tags), <2W (RF uitgang 26dBm, Sigle tags)

ZKT-ACC-ER-UHF6-18E-PRO

+0.124 € Recupel

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN



Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em

ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY

C2 & DM10 SYSTEMEN



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em

ZKT-ACC-PCEM-4100GIY



Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom • met nummer

ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN



NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number

ZKT-CARDMF0S50-GIY



Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 kbyte) eeprom • printed number

ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY



Proximity card, MIFARE (1k) +UHF, iso, met nr. moq 100stk • 13.56MHz MIFARE card • standard mf1 s70 (1 kbyte) eeprom • UHF 860~928MHz (iso18000-6c) • printed number • per minimaal 100 stukken

ZKT-PCDUAL-DF02



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10 meter bedragen. • Typische toepassingen • Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. • Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leessnelheid • Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur • Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp, eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen • Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug) Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4



TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Radarsensor van de voertuigopsparing Slimme anti-Botsings en het automatische sluiten - Compatibel systeem met de barrière van de voertuigingangscntrole - Compact ontwerp- Eenvoudige installatie - Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - De opsporingsafstand kan van 1m - 6m worden aangepast - Ondersteuning RS485-communicatie - Opsporingsafstand: 1 - 6m - Werkende Frequentie: 79GHz - Werken Voltage (V): DC 10 - 16V - Werkende Stroom: 0.2A - Stroomverbruik: = 2.5 W - Zender vermogen : 12.5dBm - Antenne Aanwinst: 10dBi - Interface : RS485, Relais - Product Afmetingen : 107.5 * 73.2 * 18 mm - Afmetingen verpakking : 166 * 94 * 97 mm - Netto Gewicht : 228.4 g - Bedrijfstemperatuur : -40°C ~ 85°C - Beschermingsnorm : IP67

ZKT-VR10



Reset sleutel voor nooddrukker SMA-CAZK955

SMA-SKAC213011



• Working Voltage AC220V / AC110V • Load working current 30A • Power Consumption 22W • Static Current 100 mA • Delay time 12 sec • Card type Mifare • Material PC • Dimension 86x86x44 mm • Weight 147.7 g

ZKT-ENERGY_SAVING_SWITCH



Uitgangsknop no touch, nc contact, inox, 115x70mm • contact rating : 3a/ac120v, dc30v • input volt. : dc 12V • management : simple and clear for opération. • opération temperature range : 20°C 55°C • life : 100.000 times • mounting : durable stainless steel plate • size: 115(l) × 70(w) mm • weight : 85g

ZKT-ACC-PUSH-K1_1



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX * Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit * Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm * Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, 3 NO-NC, LUMINEUZE +BUZZER, EN54-11 • Flexibele handmatige noodontgrendeling • Volgens EN54-11 • Snel en eenvoudig te installeren • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Speciale sleutel voor eenvoudig testen en resetten • Uniek plug-and-play installatieconcept • Kan semi-recessed gemonteerd worden op 60mm doos of opbouwmontage • Transparant deksel • Ingebouwde 3 wisselcontacten • Ingebouwde zoemer met instelbaar geluidsniveau • Ingebouwde groene LED signalering voor normaal gebruik • Ingebouwde rode LED signalering bij activering • Aparte ingebouwde jumper voor elke instelling: flitser of altijd aan • Status is duidelijk zichtbaar vanaf de side-Power bediening 12 of 24Vdc • Gebruik binnenshuis

SMA-CAZK955

C2 & DM10 SYSTEMEN



Afdekkap voor nooddrucker

SMA-CAZK951



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, NO-NC CONTACT • Handmatige noodontgrendeling • Voldoet aan EN54-11 • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Dubbele paal • Afneembare push-fit connector • Snel en eenvoudig te installeren • Optionele sleutel voor het testen en resetten • Uniek plug and play installatieconcept • Kan semi-recessed of opbouw zijn • Verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, wit en geel • Optionele transparante afdekking • Voor binnen IP24D

SMA-CAZK950



UITGANGSKNOP, NO-NC CONTACT, SURF MOUNT, 55X53X26MM • Uitgangsknop gegoten in een zinklegering • Wordt geleverd met achtergrondmontage • Geschikt voor holle deuren • Elegant tijdloos ontwerp • Wisselcontact • Afmetingen : 53x53x26mm • Stroomsterkte: 3A @ 36VDC Max • Uitgangscontact: NO,NC,COM • Mechanicallife: getest tot 100.000 keer • Standaardstructuur: zinklegeringsplaat, staalknoop • Materiaal van het paneel: gelegeerd paneel, afgewerkte trekbank • Bedrijfstemperatuur: 10°C - 55°C • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95%

SMA-CAZK930



UITGANGSKNOP TOUCH, NC CONTACT, SURF MOUNT 86X86X20MM • Wordt geleverd met achterplaatmontage • Opbouw • Elegant en tijdloos design • Wisselcontact • Dubbele geleide indicatie • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Afmetingen: 86 x 86 x 20 mm • Uitgangscontact: Relais NO, NC, COM 12-28V @ 3A • Levensduur: 500.000 keer • Detectiebereik: 3 mm • LED-indicator: blauw in stand-by, groen bij activering • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95 % • Bedrijfstemperatuur: -20°C - 55°C, IP54 • Gewicht: 0,12 kg

SMA-CAZK925



Drukknop 'request to exit', plastic, surf mount, 69x69x35mm • nc-c-no • vuurvast pvc • opbouwmontage

SMA-CAZK905

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Elektrisch slot 12V dc, werkt bij afvallen stroom +positie contact • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • dc 'emissie' verbruik : 12 v dc = 560 ma • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9934



Elektrisch slot 10-24V ac-dc, werkt opkomende stroom +pos. schakelaar • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9932



Inox slot voorplaat met 2 sleuven, linkse en rechtse montage 250x25x3 mm Voor ZKT-9934 & ZKT-9932

ZKT-STP22

ELEKTROMAGNETEN



Electro magneet 150kg, 12-24VDC, 550/275ma, 230x43.5x29.5mm, ip54

SMA-ACSM400



- Houdkracht: 3000 N • Magneetformaat: 250 x 42 x 26 mm (L x B x H) • Armatuurformaat: 180 x 38 x 11 mm (L x B x H) • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Vermogenstolerantie: / - 10 % • Huidig verbruik • 240 mA @ 24 VDC | 480 mA @ 12 VDC • Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55°C • Contacten: NEE , NC , COM • Gewicht: 2 kg

SMA-ACSM500



"l" & "z" steun voor montage electromagnet acsm500

SMA-ACSM560



"l" & "z" steun voor montage electromagnet 300 & 400 kg (niet voor inox)

SMA-ACSM570



Kabeldoorvoer opbouw 460mm

SMA-ACSM590

C2 & DM10 SYSTEMEN



Kabeldoorvoer opbouw 500mm

SMA-ACSM592

SOFTWARE EN LICENTIES

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Em RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zk access, ZKBIO & atlas • frequentie 125kHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20E

+0.124 € Recupel



Mifare-DESFIRE RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zkAccess, ZKBIO & atlas • frequentie 13.56MHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20MD

+0.124 € Recupel



Vingerafdruk lezer voor aanleren via pc, usb, voor zkAccess & ZKBIO • hoogwaardige, onderhoudsvrije optische vingerafdruksensor. • gemakkelijk toegankelijk voor elke vinger. • 2 hoogwaardig abs-kunststof van industriële kwaliteit met een krasvaste oppervlaktebehandeling. • snelle usb-interface. • led geeft de status van het apparaat aan. • driver-cd meegeleverd. • beschikbare sdk voor secundaire ontwikkeling.

ZKT-ZK9500



Vingerafdruk lezer voor het aanleren via PC, USB, voor ZKACCESS, ZKBIO & ACT

ZKT-SLK20R

+0.124 € Recupel



HANDPALM LEZER VOOR AANLEREN VIA PC, USB, VOOR ZKBIO • Hoogwaardige, onderhoudsvrije infrarood handpalmscanner. • Compacte en gemakkelijk te gebruiken contactloze technologie • Geïntegreerde afstandsdetectiesensor, vermindert effectief het stand-by stroomverbruik • Breed dynamische beeldsensor voor aanpassing aan omgevingslicht in een groot bereik • Palmherkenning van 20cm tot 35cm • Legt beelden van hoge kwaliteit van de palm vast, zelfs wanneer de palm droog of nat is- USB-interface met hoge snelheid. • LED geeft de status van het apparaat aan.

ZKT-PV10R

+0.124 € Recupel

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



Toegangscontrole 1 deur • Aantal lezers mogelijk : 2 26-bit Wiegand, andere op aanvraag • Aantal ingangen : 2 (1 uitgangsknop en 1 deurcontact) • Aantal uitgangen : 2 (1 slotrelais en 1 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 100,000 • Communication : TCP/IP en RS-485 • Aanbevolen voeding : 12V DC, 1.5A • Afmeting (print) : 160mm × 106mm

ZKT-C3-100

+0.124 € Recupel

2 DEUREN CONTROLLERS



Toegangscontrole 2 deuren • Aantal lezers mogelijk : 4 26-bit Wiegand, andere op aanvraag • Aantal ingangen : 6 (2 uitgangsknoppen, 2 deurcontacten en 2 auxiliaire ingangen) • Aantal uitgangen : 4 (2 slotrelais en 2 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 100,000 • Communication : TCP/IP en RS-485 • Aanbevolen voeding : 12V DC, 1.5A • Afmeting (print) : 160mm × 106mm • Software : ZKACCESS & ZKBIO ACCESS

ZKT-C3-200

+0.124 € Recupel



Biometrische toegangscontrole twee deuren • Echte biometrische identificatie in de controller • Aantal ondersteunde Wiegand-lezers : 4 • Aantal ondersteunde RS485-lezers : 4 • Wiegand type : 26-bit of anders op verzoek • Ingangen : 6 (2 uitgangsknoppen, 2 deurcontacten en 2 AUX.) • Uitgangen : 4 (2 relais voor de deursloten en 2 auxiliaire relais) • Vingerafdruk sjablonen : 3000 • Maximum aantal kaartgebruiker : 30,000 • Maximum evenementen in het geheugen : 100,000 • Communicatie : TCP/IP and RS-485 • Aanbevolen voeding : 12V DC, 3A • Afmetingen (PCB) : 160mm × 106mm

ZKT-INBIO260

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



Metaal box + voeding voor INBIO & INBIO PRO • Power Supply : DC12V/5A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX_INBIO

+0.124 € Recupel



Metaal box + voeding voor C3 & C3-PRO toegangscontrole • Power Supply : DC12V/3A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX-C3

+0.124 € Recupel



Atlas métal box + rail din +psu 12VDC 3,5a • - ruimte voor 2 x 12V 18ah • - afmetingen : 375 x 410 x 145mm

ZKT-METAL_CABINET_FOR_ATLAS

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

LPR-ANPR CAMERAS

BULLET CAMERA'S

2MP



LPR CAMERA 2MP, ZOOM 3.35-10.05MM AF, IR, <20KM/H - Embedded systeem: Gebaseerd op Webserver (geen noodzaak om software te installeren). - 98% of meer betrouwbaarheid op LPR-Herkenning van 2-lijns nummerplaten - Dubbele kentekenplaat filtering - Toegangscontrole koppeling met ZKTeco Parkeerbarrière - LPR van voertuigen in beweging (tot 20 km/u) of gestopt (Stop & Go). - Ondersteunt meer dan 86 landen. - Ethernet1 RJ-45 poort (10/100Mbps). - Voeding: PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10% (3W) - Het terugstellenknoop: Steun - Audio I/O : 1 in / 1 uit - Micro-SD Slot : 64GB MicroSD kaart inbegrepen - Alarm I/O : 2 in / 1 uit - ANR : Ondersteuning - RS485 : Ondersteuning

ZKT-LPR-CAR-ID

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



Externe EM Wiegand RFID lezer voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610E

+0.124 € Recupel



Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezer voor buiten • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90x90x16mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90x90x16mm • green label-

ZKT-PROID20_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90x90x16mm, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90x90x16mm • green label-

ZKT-PROID20_WHITE

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer, 116 x 75 x 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 x 75 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 116 x 75 x 15 mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 x 75 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_BLACK

+0.124 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612E

+0.124 € Recupel



Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612D

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_WHITE

+0.124 € Recupel



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel



SKW-V2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-V2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2E lees PIN codes en/of 125 KHz EM kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-E

+0.124 € Recupel

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN

RS-485 & OSDP LEZERS



Proximity RS-485 EM lezer voor buiten • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610-E-RS

+0.124 € Recupel



Vierkant RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613-OSDP

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS + KLAVIER



Vierkant lezer + klavier RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR614-OSDP

+0.124 € Recupel



Proximity RS-485 EM lezer + klavier voor buiten • Lezer + Klavier • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612-E-RS

+0.124 € Recupel

RS-485 BIOMETRISCHE LEZERS



FR1200 vingerafdruk en EM kaartlezer met RS485-communicatie-bus • Voor biometrische toegangscontrollers uit de inBIO-serie en standalone biometrische toegangscontrole • Vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole paneel • Voeding : 12 VDC • Bedrijfstemperatuur : 0°C ~ 45°C • IP65 • 102 x 50 x 37 mm

ZKT-ACC-ER-FR1200N-1

+0.124 € Recupel



FR1500-1 BIOMETRIC + EM PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdrukjablonen naar de biometrische toegangscontroller • EM kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 x 77,3 x 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing

ZKT-GL-ER-FR1500-1

+0.124 € Recupel

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



FR1500-2 BIOMETRIC + MIFARE PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdruksjablonen naar de biometrische toegangscontroller • MIFARE kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 × 77,3 × 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing

ZKT-GL-ER-FR1500-2

+0.124 € Recupel



Fr1500-wp biometric +em proxi lezer, wp, RS485, voor inbio, IP65 • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.

ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-1

+0.124 € Recupel



Fr1500-wpm biometric + MIFARE proxi lezer, waterproof, RS485, voor inbio • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.

ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-2

+0.124 € Recupel



Behuizing voor opbouwmontage van FR1500 / FR1500WP lezers, materiaal: ABS

ZKT-FR1500-BOX-PL

QR-CODE LEZERS



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX * Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit * Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm * Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



QR600H-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-E

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



QR600HK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Readers & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-E



QR600HK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-M



QR600H-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-M



QR600V-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V ($\pm 5\%$) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C) * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-E

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



QR600VK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-E



QR600VK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-M



QR600V-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Readers * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-M

LANGE AFSTAND LEZERS UHF



LANG AFSTAND LEZER, UHF, 0-12M REGELBAAR, WIEGAND 26BIT • Leesbereik tot 12 meter (instelbaar) • Lezingsgevoeligheid: Lijn polarisatie leeswijze • Wiegand 26-Bit (Kan veranderen in 34-Bit via software) • Twee werkstanden: Trigger lezen, Altijd lezen • Komt met montageplaat • IP66 • Maximum Kabelafstand: 100m • Meervoudige labelherkenning • Afmeting: 445*445*70 (mm) • Leesafstand : Tot 12 meter (instelbaar) • communicatie-interface : Wiegand 26 (standaard) /Wiegand 34, USB • Frequentie : 902Mhz - 928Mhz, 865MHz - 868MHz • Shell-materiaal: Gietend aluminiumshell, Antennapaneel met techniekplasticen • Voeding: 9~12V DC • Werktemperatuur : -20 °C - 60 °C • Interface protocol : EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c • Identificatie van meerdere tags : >20 • Werkwijze : Altijd lezen (Standaard) /Trigger lezen • I/O-interface: Ondersteunt externe trigger • Maximaal stroomverbruik : <3W (RF uitgang 26dBm, meerdere tags), <2W (RF uitgang 26dBm, Single tags)

ZKT-ACC-ER-UHF6-18E-PRO

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR LEZERS



Beschermkap voor fr1200, skw & tf 1600/1700

ZKT-ODP_COVER

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN



Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em

ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em

ZKT-ACC-PCEM-4100GIY



Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom • met nummer

ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN



NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number

ZKT-CARDMF0S50-GIY



Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 kbyte) eeprom • printed number

ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY



C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



Proximity card, MIFARE (1k) +UHF, iso, met nr. moq 100stk
 • 13.56MHz MIFARE card • standard mf1 s70 (1 kbyte)
 eeprom • UHF 860~928MHz (iso18000-6c) • printed
 number • per minimaal 100 stukken

ZKT-PCDUAL-DF02



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco
 UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van
 voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10
 meter bedragen. • Typische toepassingen •
 Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op
 autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF
 lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en
 goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. •
 Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leessnelheid •
 Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur •
 Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp,
 eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd
 wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen •
 Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug)
 Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4



TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Radarsensor van de voertuigopsporing Slimme
 anti-Botsings en het automatische sluiten - Compatibel
 systeem met de barrière van de voertuigingangscntrole -
 Compact ontwerp- Eenvoudige installatie - Bestand tegen
 ongunstige weersomstandigheden - De opsporingsafstand
 kan van 1m - 6m worden aangepast - Ondersteuning
 RS485-communicatie - Opsporingsafstand: 1 - 6m -
 Werkende Frequentie: 79GHz - Werken Voltage (V): DC
 10 - 16V - Werkende Stroom: 0.2A - Stroomverbruik: = 2.5
 W - Zender vermogen : 12.5dBm - Antenne Aanwinst:
 10dBi - Interface : RS485, Relais - Product Afmetingen :
 107.5 * 73.2 * 18 mm - Afmetingen verpakking : 166 * 94 *
 97 mm - Netto Gewicht : 228.4 g - Bedrijfstemperatuur :
 -40°C ~ 85°C - Beschermingsnorm : IP67

ZKT-VR10



Reset sleutel voor nooddrucker SMA-CAZK955

SMA-SKAC213011



• Working Voltage AC220V / AC110V • Load working
 current 30A • Power Consumption 22W • Static Current
 100 mA • Delay time 12 sec • Card type Mifare • Material
 PC • Dimension 86x86x44 mm • Weight 147.7 g

ZKT-ENERGY_SAVING_SWITCH



Uitgangsknop no touch, nc contact, inox, 115x70mm •
 contact rating : 3a/ac120v, dc30v • input volt. : dc 12V •
 management : simple and clear for opération. • opération
 temperature range : 20°C 55°C • life : 100.000 times •
 mounting : durable stainless steel plate • size: 115(l) ×
 70(w) mm • weight : 85g

ZKT-ACC-PUSH-K1_1

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX *
Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit *
Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm *
Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, 3 NO-NC, LUMINEUZE +BUZZER, EN54-11 • Flexibele handmatige noodontgrendeling • Volgens EN54-11 • Snel en eenvoudig te installeren • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Speciale sleutel voor eenvoudig testen en resetten • Uniek plug-and-play installatieconcept • Kan semi-recessed gemonteerd worden op 60mm doos of opbouwmontage • Transparant deksel • Ingebouwde 3 wisselcontacten • Ingebouwde zoemer met instelbaar geluidsniveau • Ingebouwde groene LED signalering voor normaal gebruik • Ingebouwde rode LED signalering bij activering • Aparte ingebouwde jumper voor elke instelling: flitser of altijd aan • Status is duidelijk zichtbaar vanaf de side-Power bediening 12 of 24Vdc • Gebruik binnenshuis

SMA-CAZK955



Afdekkap voor nooddrukker

SMA-CAZK951



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, NO-NC CONTACT • Handmatige noodontgrendeling • Voldoet aan EN54-11 • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Dubbele paal • Afneembare push-fit connector • Snel en eenvoudig te installeren • Optionele sleutel voor het testen en resetten • Uniek plug and play installatieconcept • Kan semi-recessed of opbouw zijn • Verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, wit en geel • Optionele transparante afdekking • Voor binnen IP24D

SMA-CAZK950



UITGANGSKNOP, NO-NC CONTACT, SURF MOUNT, 55X53X26MM • Uitgangsknop gegoten in een zinklegering • Wordt geleverd met achtergrondmontage • Geschikt voor holle deuren • Elegant tijdloos ontwerp • Wisselcontact • Afmetingen : 53x53x26mm • Stroomsterkte: 3A @ 36VDC Max • Uitgangscontact: NO,NC,COM • Mechanicallife: getest tot 100.000 keer • Standaardstructuur: zinklegeringsplaat, staalknoop • Materiaal van het paneel: gelegeerd paneel, afgewerkte trekbank • Bedrijfstemperatuur: 10°C - 55°C • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95%

SMA-CAZK930



UITGANGSKNOP TOUCH, NC CONTACT, SURF MOUNT 86X86X20MM • Wordt geleverd met achterplaatmontage • Opbouw • Elegant en tijdloos design • Wisselcontact • Dubbele geleide indicatie • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Afmetingen: 86 x 86 x 20 mm • Uitgangscontact: Relais NO, NC, COM 12-28V @ 3A • Levensduur: 500.000 keer • Detectiebereik: 3 mm • LED-indicator: blauw in stand-by, groen bij activering • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95 % • Bedrijfstemperatuur: -20°C - 55°C, IP54 • Gewicht: 0,12 kg

SMA-CAZK925

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



Drukknop 'request to exit', plastic, surf mount, 69x69x35mm • nc-c-no • vuurvast pvc • opbouwmontage

SMA-CAZK905



Drukknop 'Request to Exit'

ZKT-ACC-ECO-PUSH-TLEB102

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Elektrisch slot 12V dc, werkt bij afvallen stroom +positie contact • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • dc 'emissie' verbruik : 12 v dc = 560 ma • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9934



Elektrisch slot 10-24V ac-dc, werkt opkomende stroom +pos. schakelaar • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. • ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9932



Inox slot voorplaat met 2 sleuven, linkse en rechtse montage 250x25x3 mm Voor ZKT-9934 & ZKT-9932

ZKT-STP22

ELEKTROMAGNETEN



Electro magneet 150kg, 12-24VDC, 550/275ma, 230x43.5x29.5mm, ip54

SMA-ACSM400



- Houdkracht: 3000 N • Magneetformaat: 250 x 42 x 26 mm (L x B x H) • Armatuurformaat: 180 x 38 x 11 mm (L x B x H) • Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Vermogenstolerantie: / - 10 % • Huidig verbruik • 240 mA @ 24 VDC | 480 mA @ 12 VDC • Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55°C • Contacten: NEE , NC , COM • Gewicht: 2 kg

SMA-ACSM500

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



"l" & "z" steun voor montage electromagnet acsm500

SMA-ACSM560



"l" & "z" steun voor montage electromagnet 300 & 400 kg (niet voor inox)

SMA-ACSM570



Kabeldoorvoer opbouw 460mm

SMA-ACSM590



Kabeldoorvoer opbouw 500mm

SMA-ACSM592

SOFTWARE EN LICENTIES

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Em RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zk access, ZKBIO & atlas • frequentie 125kHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20E

+0.124 € Recupel



Mifare-DESFIRE RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zkAccess, ZKBIO & atlas • frequentie 13.56MHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20MD

+0.124 € Recupel



Vingerafdruk lezer voor aanleren via pc, usb, voor zkAccess & ZKBIO • hoogwaardige, onderhoudsvrije optische vingerafdruksensor. • gemakkelijk toegankelijk voor elke vinger. • 2 hoogwaardig abs-kunststof van industriële kwaliteit met een krassvaste oppervlaktebehandeling. • snelle usb-interface. • led geeft de status van het apparaat aan. • driver-cd meegeleverd. • beschikbare sdk voor secundaire ontwikkeling.

ZKT-ZK9500



Vingerafdruklezer voor het aanleren via PC, USB, voor ZKACCESS, ZKBIO & ACT

ZKT-SLK20R

+0.124 € Recupel

C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN



HANDPALM LEZER VOOR AANLEREN VIA PC, USB, VOOR ZKBIO • Hoogwaardige, onderhoudsvrije infrarood handpalmscanner. • Compacte en gemakkelijk te gebruiken contactloze technologie • Geïntegreerde afstandsdetectiesensor, vermindert effectief het stand-by stroomverbruik • Breed dynamische beeldsensor voor aanpassing aan omgevingslicht in een groot bereik • Palmherkenning van 20cm tot 35cm • Legt beelden van hoge kwaliteit van de palm vast, zelfs wanneer de palm droog of nat is- USB-interface met hoge snelheid. • LED geeft de status van het apparaat aan.

ZKT-PV10R

+0.124 € Recupel

NETWERKCONTROLLERS

1 DEUR CONTROLLERS



Toegangscontrole 1 deur GREEN LABEL met geavanceerde functies • Aantal lezers mogelijk : 2 26-bit Wiegand, andere op aanvraag • Aantal ingangen : 2 (1 uitgangsknop en 1 deurcontact) • Aantal uitgangen : 2 (1 slotrelais en 1 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 100,000 • Communication : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 1.5A • Afmeting (print) : 160mm × 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-C3-100-PRO

+0.124 € Recupel



Biometrische toegangscontrole één deur GREEN LABEL met geavanceerde functies (pushprotocol,...) • Echte biometrische identificatie in de controller • Aantal ondersteunde Wiegand-lezers : 2 • Aantal ondersteunde RS485-lezers : 2 • Wiegand type : 26-bit of anders op verzoek • Ingangen : 2 (uitgangsknop en deurcontact) • Uitgangen : 2 (1 relais voor het deurslot en 1 auxiliaire relais) • Vingerafdruk sjablonen : 3000 • Maximum aantal kaartgebruiker : 30,000 • Maximum evenementen in het geheugen : 100,000 • Communicatie : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 3A • Afmetingen (PCB) : 160mm × 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-INBIO160-PRO

+0.124 € Recupel

2 DEUREN CONTROLLERS



Toegangscontrole 2 deuren GREEN LABEL met geavanceerde functie • Aantal lezers mogelijk : 4 26-bit Wiegand, andere op aanvraag • Aantal ingangen : 6 (2 uitgangsknoppen, 2 deurcontacten en 2 auxiliaire ingangen) • Aantal uitgangen : 4 (2 slotrelais en 2 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 100,000 • Communication : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 1.5A • Afmeting (print) : 160mm × 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-C3-200-PRO

+0.124 € Recupel



Biometrische toegangscontrole twee deuren GREEN LABEL met geavanceerde functies (pushprotocol,...) • Echte biometrische identificatie in de controller • Aantal ondersteunde Wiegand-lezers : 4 • Aantal ondersteunde RS485-lezers : 4 • Wiegand type : 26-bit of anders op verzoek • Ingangen : 6 (2 uitgangsknoppen, 2 deurcontacten en 2 AUX.) • Uitgangen : 4 (2 relais voor de deursloten en 2 auxiliaire relais) • Vingerafdruk sjablonen : 3000 • Maximum aantal kaartgebruiker : 30,000 • Maximum evenementen in het geheugen : 100,000 • Communicatie : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 3A • Afmetingen (PCB) : 160mm × 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-INBIO260-PRO

+0.124 € Recupel

4 DEUREN CONTROLLERS



Toegangscontrole 4 deuren GREEN LABEL met geavanceerde functie • Aantal lezers mogelijk : 4 26-bit Wiegand, andere op aanvraag • Aantal ingangen : 12 (4 uitgangsknoppen, 4 deurcontacten en 4 auxiliaire ingangen) • Aantal uitgangen : 8 (4 slotrelais en 4 auxiliaire relais) • Aantal mogelijke gebruikers : 30,000 • Evenementen in het geheugen : 100,000 • Communication : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 1.5A • Afmeting (print) : 160mm × 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-C3-400-PRO

+0.124 € Recupel

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Biometrische toegangscontrole vier deuren GREEN LABEL met geavanceerde functies (pushprotocol,...) • Echte biometrische identificatie in de controller • Aantal ondersteunde Wiegand-lezers : 4 • Aantal ondersteunde RS485-lezers : 8 • Wiegand type : 26-bit of anders op verzoek. • Ingangen : 12 (4 uitgangknoppen, 4 deurcontacten en 4 AUX.) • Uitgangen : 8 (4 relais voor de deursloten en 4 auxiliaire relais) • Vingerafdruk sjablonen : 3000 • Maximum aantal kaartgebruiker : 30,000 • Maximum evenementen in het geheugen : 100,000 • Communicatie : TCP/IP • Aanbevolen voeding : 12V DC, 3A • Afmetingen (PCB) : 160mm x 106mm • GREEN LABEL-

ZKT-INBIO460-PRO

+0.124 € Recupel

CONTROLLERS VOOR LIFTEN



Uitbreidingsmodule voor ec-10, 16 niveau's, max. 3 uitbreidingen • vloerbedieningsrelais : 16 • communicatie naar ec10 : RS485 • RS485 adres : door dip switch • voeding : 12V dc 1a (niet inbegrepen) • afmetingen (lxdxh) : 160 x 106 mm • gewicht : 0.2kg • green label-

ZKT-EX-16

UITBREIDINGEN VOOR CONTROLLERS



EX0808-OSDP is een I/O-printplaat die het OSDP-communicatieprotocol ondersteunt. Door 8 AUX-ingangen en 8 AUX-uitgangen op één kaart te hebben, verlaagt EX0808-OSDP de implementatiekosten door de noodzaak van meerdere I/O-apparaten te elimineren. - Ondersteuning: Tot 8 kaarten per 1 C3-PRO of InBio Pro paneel - Communicatie: RS485 en OSDP (versie 2.1.7) - Aanbevolen vermogen: 12V DC 300mA

ZKT-EX-0808

TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS

BEHUIZINGEN EN VOEDINGEN



Metaal box + voeding voor INBIO & INBIO PRO • Power Supply : DC12V/5A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX_INBIO

+0.124 € Recupel



Metaal box + voeding voor C3 & C3-PRO toegangscontrole • Power Supply : DC12V/3A + Diode for Lock • 2 sleutels • Plaats voor een 7AH batterij

ZKT-SP-METALBOX-C3

+0.124 € Recupel



Atlas métal box + rail din +psu 12VDC 3,5a • - ruimte voor 2 x 12V 18ah • - afmetingen : 375 x 410 x 145mm

ZKT-METAL_CABINET_FOR_ATLAS

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL

BATTERIJEN 12V



NP batterij Sefica 12V-7Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 5 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 151 x 65 x 100 mm • Gewicht: 2,35 kg • Klassieke aansluitklem: 4,75 mm (type T1)

SNP7-12

+0.053 € Bebat



NP batterij Sefica 12V-17Ah • Voor stationaire of cyclische heroplaadbare toepassingen • Heroplaadbare, verzegelde en onderhoudsvrije loodbatterij • 2 stuks per doos • Afmetingen (LxDxH): 181 x 76 x 167 mm • Gewicht: 5,90 kg

SNP17-12

+0.053 € Bebat

PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS

WIEGAND LEZERS



Wiegand lezer EM (125KHz) Mifare en Desfire (13.56MHz) voor buiten • Wiegand 34 bit (EM/MF) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Kleine maat 77,5 x 42,8 x 16,5 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • Externe zoemerregeling • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR310

+0.124 € Recupel



Proximity Wiegand Mifare/Desfire lezer voor buiten • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan / geweigerd

ZKT-KR610D

+0.124 € Recupel



Externe EM Wiegand RFID lezer voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610E

+0.124 € Recupel



Vierkant Wiegand multiformaat EM/MF/DF lezer voor buiten • Wiegand 34 bit, EM 125KHZ, MF/DF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmetingen 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 x 44 x 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_WHITE

+0.124 € Recupel

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Proximity lezer, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 3,5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 80,5 × 44 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID10_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-

ZKT-PROID20_BLACK

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 90×90×16mm, em, WIEGAND, wit, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90×90×16mm • green label-

ZKT-PROID20_WHITE

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, voor buiten, green label • protocol: EM 125 KHz • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_WHITE

+0.124 € Recupel



Proximity lezer, 116 × 75 × 15 mm, em, WIEGAND, zwart, voor buiten, green label • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 116 × 75 × 15 mm • green label-

ZKT-PROID40_BLACK

+0.124 € Recupel

WIEGAND LEZERS + KLAVIER



Vierkant EM Wiegand RFID lezer met klavier voor buiten • Wiegand 26/34 bit EM 125KHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612E

+0.124 € Recupel



Vierkant Proximity Wiegand Desfire lezer + klavier voor buiten • Klavier • Wiegand 34/66 bit (MF/DESFIRE) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612D

+0.124 € Recupel



Witte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em, IP65 • witte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_WHITE

+0.124 € Recupel

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Zwarte proximity lezer + klavier touch, WIEGAND, em , IP65 • zwarte lezer en klavier • protocol: em • leesafstand: 5 cm • aanpasbaar 26-bits of 34-bits WIEGAND • bedrijfsspanning 7 ~ 13vdc • stroom <80ma • IP65 • bedrijfsvochtigheid 10% ~ 90% niet-condenserend • bedrijfstemperatuur - 20 ° c ~ 65 ° c • afmetingen: 90 × 90 × 16 mm • green label-

ZKT-PROID30_BLACK

+0.124 € Recupel



SKW-V2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-V2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2M lees PIN codes en/of 13,56 MHZ MIFARE kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-M

+0.124 € Recupel



SKW-H2E lees PIN codes en/of 125 KHz EM kaarten • Ingangen voor uitgangsknop, deurcontact • Relais uitgang, wiegand uitgang, en alarm uitgang • Kan als autonome controller of als lezer/klavier werken • Anti-vandaal, waterdicht & back-lit klavier; • Hoorbare piep en zichtbare indicator geven feedback aan gebruikers; • Vergrendeling controle vertraging, ontgrendeling duur, alarm vertraging zijn programmeerbaar van 1 tot 254 seconden; • Optische sabotageschakelaar en meerdere alarmsignalen • Robuust en elegant ontwerp.

ZKT-SKW-PRO-H2-E

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS



Vierkant RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR613-OSDP

+0.124 € Recupel



Proximity RS-485 EM lezer voor buiten • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 75 x 116 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR610-E-RS

+0.124 € Recupel

RS-485 & OSDP LEZERS + KLAVIER



Vierkant lezer + klavier RS-485/OSDP multiformaat EM/MF lezervoor buiten • EM 125KHZ, MF 13,56 MHZ • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 16 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 65 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR614-OSDP

+0.124 € Recupel

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Proximity RS-485 EM lezer + klavier voor buiten • Lezer + Klavier • RS-485 • EM (125KHz) • Voeding DC 6-14 V/ max 70 ma • Leestijd < 300 ms • Afmeting 86 x 86 x 20 mm • Bescherming tegen omgekeerde polariteit • Bedrijfstemperatuur: -10° tot + 70° • Bedrijfsvocht 10 tot 90% • IP 64 • Robuust ontwerp • Geschikt voor buiten / binnen, • De led geeft aan of toegang is toegestaan ??/ geweigerd

ZKT-KR612-E-RS

+0.124 € Recupel

RS-485 BIOMETRISCHE LEZERS



FR1200 vingerafdruk en EM kaartlezer met RS485-communicatie-bus • Voor biometrische toegangscontrollers uit de inBIO-serie en standalone biometrische toegangscontrole • Vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole paneel. • Voeding : 12 VDC • Bedrijfstemperatuur : 0°C ~ 45°C • IP65 • 102 x 50 x 37 mm

ZKT-ACC-ER-FR1200N-1

+0.124 € Recupel



FR1500-1 BIOMETRIC + EM PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdruksjablonen naar de biometrische toegangscontroller • EM kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 x 77,3 x 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing

ZKT-GL-ER-FR1500-1

+0.124 € Recupel



FR1500-2 BIOMETRIC + MIFARE PROXI LEZER, RS485 BUS VOOR INBIO, • Vastleggen en overbrengen van vingerafdruksjablonen naar de biometrische toegangscontroller • MIFARE kaartlezer • Bedrijfstemperatuur -10 ° C ~ 45 ° C • Bedrijfsvochtigheid 20 ~ 95% • Afmetingen (LxBxH) 121,3 x 77,3 x 38 mm • Algoritme ZKFinger v10.0 • Spanning 12V DC • Stroomverbruik in stand-bymodus 12 V * 60 mA = 0,72 W. • Piekstroom van vingerafdrukscanning 140mA • Hardware 1,0 GHz CPU, ZKSilkID-sensor, zoemerprompt, driekleurig indicatielampje • Stainless Steel behuizing

ZKT-GL-ER-FR1500-2

+0.124 € Recupel



Fr1500-wp biometric +em proxi lezer, wp, RS485, voor inbio, IP65 • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.

ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-1

+0.124 € Recupel



Fr1500-wpm biometric + MIFARE proxi lezer, waterproof, RS485, voor inbio • vastleggen en overbrengen van vingerafdrukmonsters naar toegangscontrole • IP65 voor buiten gebruik • inbouw • rs-485 bus interface. • stainless steel. • fingerprint protective cover.

ZKT-ACC-ER-FR1500-WP-2

+0.124 € Recupel



Behuizing voor opbouwmontage van FR1500 / FR1500WP lezers, materiaal: ABS

ZKT-FR1500-BOX-PL

QR-CODE LEZERS



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX *
Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit *
Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm *
Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



QR600H-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-E



QR600HK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Readers & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125kHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-E



QR600HK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader & KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600HK-M



QR600H-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 120*80*16 (mm)

ZKT-QR600H-M

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



QR600V-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-E



QR600VK-E - Outdoor waterproof QR Code & EM Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 125 KHz ID Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-E



QR600VK-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Reader + KEYPAD * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : YES * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600VK-M



QR600V-M - Outdoor waterproof QR Code & MIFARE Card Readers * IP65 waterproof protection * Compatible with Dynamic QR codes Solutions on ZKBioSecurity and Atlas Series * USB connection for configuration & firmware updates * QR Sensor : QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 / Code 93 etc. * RFID : 13.56MHz IC Cards * Reading Distance : QR Code: Up to 5cm; RFID Card: Up to 4cm * Password : NO * Communication : Wiegand & RS485 * Protection : IP65 * Power : DC 12V (±5%) * Operating Temperature : -20°C to 60°C * Storage Temperature : -20°C to 80°C * Operating Humidity : 20% to 80% (assuming the working environment temp. is 25°C)" * Dimensions (L*W*H) : 138*58*16 (mm)

ZKT-QR600V-M

LANGE AFSTAND LEZERS UHF

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



LANG AFSTAND LEZER, UHF, 0-12M REGELBAAR, WIEGAND 26BIT • Leesbereik tot 12 meter (instelbaar) • Lezingsgevoeligheid: Lijn polarisatie leeswijze • Wiegand 26-Bit (Kan veranderen in 34-Bit via software) • Twee werkstanden: Trigger lezen, Altijd lezen • Komt met montageplaat • IP66 • Maximum Kabelafstand: 100m • Meervoudige labelherkenning • Afmeting: 445*445*70 (mm) • Leesafstand : Tot 12 meter (instelbaar) • communicatie-interface : Wiegand 26 (standaard) /Wiegand 34, USB • Frequentie : 902Mhz - 928Mhz, 865MHz - 868MHz • Shell-materiaal: Gietend aluminiumshell, Antennapaneel met techniekplastieken • Voeding: 9~12V DC • Werktemperatuur : -20 °C - 60 °C • Interface protocol : EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c • Identificatie van meerdere tags : >20 • Werkwijze : Altijd lezen (Standaard) /Trigger lezen • I/O-interface: Ondersteunt externe trigger • Maximaal stroomverbruik : <3W (RF uitgang 26dBm, meerdere tags), <2W (RF uitgang 26dBm, Sigle tags)

ZKT-ACC-ER-UHF6-18E-PRO

+0.124 € Recupel

TOEBEHOREN VOOR LEZERS



Beschermkap voor fr1200, skw & tf 1600/1700

ZKT-ODP_COVER

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS



Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN



Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em

ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY



Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom • met nummer

ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN



Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em

ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN



C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number

ZKT-CARDMF0S50-GIY



Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 byte) eeprom • printed number

ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10 meter bedragen. • Typische toepassingen • Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. • Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leessnelheid • Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur • Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp, eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen • Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug) Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4



TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE



Radarsensor van de voertuigopsporing Slimme anti-Botsings en het automatische sluiten - Compatibel systeem met de barrière van de voertuigingangscntrole - Compact ontwerp- Eenvoudige installatie - Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden - De opsporingsafstand kan van 1m - 6m worden aangepast - Ondersteuning RS485-communicatie - Opsporingsafstand: 1 - 6m - Werkende Frequentie: 79GHz - Werken Voltage (V): DC 10 - 16V - Werkende Stroom: 0.2A - Stroomverbruik: = 2.5 W - Zender vermogen : 12.5dBm - Antenne Aanwinst: 10dBi - Interface : RS485, Relais - Product Afmetingen : 107.5 * 73.2 * 18 mm - Afmetingen verpakking : 166 * 94 * 97 mm - Netto Gewicht : 228.4 g - Bedrijfstemperatuur : -40°C ~ 85°C - Beschermingsnorm : IP67

ZKT-VR10



Reset sleutel voor nooddrukker SMA-CAZK955

SMA-SKAC213011



• Working Voltage AC220V / AC110V • Load working current 30A • Power Consumption 22W • Static Current 100 mA • Delay time 12 sec • Card type Mifare • Material PC • Dimension 86x86x44 mm • Weight 147.7 g

ZKT-ENERGY_SAVING_SWITCH



C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Uitgangsknop no touch, nc contact, inox, 115x70mm • contact rating : 3a/ac120v, dc30v • input volt. : dc 12V • management : simple and clear for opération. • opération temperature range : 20°C 55°C • life : 100.000 times • mounting : durable stainless steel plate • size: 115(l) × 70(w) mm • weight : 85g

ZKT-ACC-PUSH-K1_1



Opbouwdoos voor ZKT-QR500 / AXM-EXIT-PREX-INOX * Geleverd met zij- en bodemuitsparingen * Kleur: wit * Materiaal: Plastic * Diepte: 44 mm * Hoogte: 87 mm * Breedte: 87 mm

AXM-MK LOGIC



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, 3 NO-NC, LUMINEUZE +BUZZER, EN54-11 • Flexibele handmatige noodontgrendeling • Volgens EN54-11 • Snel en eenvoudig te installeren • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Speciale sleutel voor eenvoudig testen en resetten • Uniek plug-and-play installatieconcept • Kan semi-recessed gemonteerd worden op 60mm doos of opbouwmontage • Transparant deksel • Ingebouwde 3 wisselcontacten • Ingebouwde zoemer met instelbaar geluidsniveau • Ingebouwde groene LED signalering voor normaal gebruik • Ingebouwde rode LED signalering bij activering • Aparte ingebouwde jumper voor elke instelling: flitser of altijd aan • Status is duidelijk zichtbaar vanaf de side-Power bediening 12 of 24Vdc • Gebruik binnenshuis

SMA-CAZK955



Afdekkap voor nooddrukker

SMA-CAZK951



DRUKKNOP 'EMERGENCY', GLASS BREAK, NO-NC CONTACT • Handmatige noodontgrendeling • Voldoet aan EN54-11 • Kunststof raam zorgt voor een veilige werking • Kunststof venster hoeft niet te worden vervangen • Dubbele paal • Afneembare push-fit connector • Snel en eenvoudig te installeren • Optionele sleutel voor het testen en resetten • Uniek plug and play installatieconcept • Kan semi-recessed of opbouw zijn • Verkrijgbaar in de kleuren rood, blauw, wit en geel • Optionele transparante afdekking • Voor binnen IP24D

SMA-CAZK950



UITGANGSKNOP, NO-NC CONTACT, SURF MOUNT, 55X53X26MM • Uitgangsknop gegoten in een zinklegering • Wordt geleverd met achtergrondmontage • Geschikt voor holle deuren • Elegant tijdloos ontwerp • Wisselcontact • Afmetingen : 53x53x26mm • Stroomsterkte: 3A @ 36VDC Max • Uitgangscontact: NO,NC,COM • Mechanicallife: getest tot 100.000 keer • Standaardstructuur: zinklegeringsplaat, staalknoop • Materiaal van het paneel: gelegeerd paneel, afgewerkte trekbank • Bedrijfstemperatuur: 10°C - 55°C • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95%

SMA-CAZK930

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



UITGANGSKNOP TOUCH, NC CONTACT, SURF MOUNT
86X86X20MM • Wordt geleverd met achterplaatmontage •
Opbouw • Elegant en tijdloos design • Wisselcontact •
Dubbele geleide indicatie • Stroomvoorziening: 12 - 24
VDC • Afmetingen: 86 x 86 x 20 mm • Uitgangscontact:
Relais NO, NC, COM 12-28V @ 3A • Levensduur: 500.000
keer • Detectiebereik: 3 mm • LED-indicator: blauw in
stand-by, groen bij activering • Bedrijfsvochtigheid: 0 - 95
% • Bedrijfstemperatuur: -20°C - 55°C, IP54 • Gewicht:
0,12 kg

SMA-CAZK925



Drukknop 'request to exit', plastic, surf mount,
69x69x35mm • nc-c-no • vuurvast pvc • opbouwmontage

SMA-CAZK905



Drukknop 'Request to Exit'

ZKT-ACC-ECO-PUSH-TLEB102

SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SLOTEN



Elektrisch slot 12V dc, werkt bij afvallen stroom +positie
contact • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding: 12 VDC
• dc 'emissie' verbruik : 12 v dc = 560 ma •
aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. •
ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9934



Elektrisch slot 10-24V ac-dc, werkt opkomende stroom
+pos. schakelaar • verstelbare (2 mm tolerantie). • voeding:
12 VDC • aansluitklemmen. • symmetrisch. • omkeerbaar. •
ingebouwd. • optionele hoofdsteun: zkt-stp22

ZKT-9932



Inox slot voorplaat met 2 sleuven, linkse en rechtse
montage 250x25x3 mm Voor ZKT-9934 & ZKT-9932

ZKT-STP22

ELEKTROMAGNETEN



Electro magneet 150kg, 12-24VDC, 550/275ma,
230x43.5x29.5mm, ip54

SMA-ACSM400

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



- Houdkracht: 3000 N • Magneetformaat: 250 x 42 x 26 mm (L x B x H) • Armatuurformaat: 180 x 38 x 11 mm (L x B x H)
• Stroomvoorziening: 12 - 24 VDC • Vermogenstolerantie: /
– 10 % • Huidig verbruik • 240 mA @ 24 VDC | 480 mA @ 12 VDC • Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 55°C • Contacten: NEE , NC , COM • Gewicht: 2 kg

SMA-ACSM500



"I" & "Z" steun voor montage electromagnet acsm500

SMA-ACSM560



"I" & "Z" steun voor montage electromagnet 300 & 400 kg (niet voor inox)

SMA-ACSM570



Kabeldoorvoer opbouw 460mm

SMA-ACSM590



Kabeldoorvoer opbouw 500mm

SMA-ACSM592

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR C3 & INBIO PRO-SERIES - GREEN LABEL



ZKT-ZKBIO-CV-APP-200-EMP



ZKT-ZKBIO-CV-APP-300-EMP



ZKT-ZKBIO-CV-APP-50-ADM

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



- ZKBioCVSecurity Web-based software voor toegangscontrole en tijdregistratie
- Sterk geïntegreerd met ZKBioHA
- Continue service 24/7 gegarandeerd
- Automatisch geplande database back-up
- ZKBio CVSecurity biedt zeer veilige communicatie via HTTPS
- E-mail, WhatsApp, LINE, Amazon SNS, SMS
- Operatie Log functie
- API (programmeerinterface) van derden
- Terminals en controllers zijn buiten het LAN toegankelijk en configureerbaar via DNS
- Hybride biometrische verificatie via zichtbare lichtherkenning
- Volledig alarmcentrum
- Meldingscentrum
- Hoog beveiligingsmechanisme TLS1.2 en aangedreven door RSA2048 & AES256 encryptie
- Scramble QR Code
- Lichtmodus en donkere modus beschikbaar
- ZKBio CVSecurity integreert met verschillende systemen en platforms
- Zelfregistratie van personeel en bezoekers
- Ondersteunt meerdere talen

ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-5



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-10



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-25



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-50



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-75



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-100



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-125

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-150



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-175



ZKT-ZKBIO-CVSECURITY-200



ZKT-ZKBIO-CV-APP-1-ADM



ZKT-ZKBIO-CV-APP-5-ADM



ZKT-ZKBIO-CV-APP-10-ADM

TOEBEHOREN VOOR SOFTWARE



Em RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zk access, ZKBIO & atlas • frequentie 125kHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20E

+0.124 € Recupel



Mifare-DESFIRE RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor zkAccess, ZKBIO & atlas • frequentie 13.56MHz • leesbereik : tot 5cm • lees alleen de kaartnummer • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-20MD

+0.124 € Recupel

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL



Mifare RFID pc kaartlezer voor het aanleren van kaarten in de pc software • voor ZKBIO security hotel management alleen • frequentie 13.56MHz iso14443a • leesbereik : tot 5cm • kaartnummer lezen • schrijf toegangsgegevens • usb interface • voeding via usb • led en zoemer feedback • geen stuurprogramma nodig (emulatie van een klavier)

ZKT-CR-60W

+0.124 € Recupel



Vingerafdruk lezer voor aanleren via pc, usb, voor zKACcess & ZKBIO • hoogwaardige, onderhoudsvrije optische vingerafdruksensor. • gemakkelijk toegankelijk voor elke vinger. • 2 hoogwaardig abs-kunststof van industriële kwaliteit met een krasvaste oppervlaktebehandeling. • snelle usb-interface. • led geeft de status van het apparaat aan. • driver-cd meegeleverd. • beschikbare sdk voor secundaire ontwikkeling.

ZKT-ZK9500



Vingerafdruk lezer voor het aanleren via PC, USB, voor ZKACCESS, ZKBIO & ACT

ZKT-SLK20R

+0.124 € Recupel



HANDPALM LEZER VOOR AANLEREN VIA PC, USB, VOOR ZKBIO • Hoogwaardige, onderhoudsvrije infrarood handpalmscanner. • Compacte en gemakkelijk te gebruiken contactloze technologie • Geïntegreerde afstandsdetectiesensor, vermindert effectief het stand-by stroomverbruik • Breed dynamische beeldsensor voor aanpassing aan omgevingslicht in een groot bereik • Palmherkenning van 20cm tot 35cm • Legt beelden van hoge kwaliteit van de palm vast, zelfs wanneer de palm droog of nat is- USB-interface met hoge snelheid. • LED geeft de status van het apparaat aan.

ZKT-PV10R

+0.124 € Recupel

CO2 MONITOREN



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR * CO2 technologie : infrarood (NDIR) * Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit * Real time monitoring 24 uur per dag. * Opsporingsbereik: CO2 (400-5000 ppm) * Lithium batterij: 1600 mAh * 5V DC stroomvoorziening opladen via micro USB. * Netsnoer : 123 cm * Hoofdscherm toont de parameters : CO2, temperatuur, vochtigheid, batterijcapaciteit, * Inwerkingtreding alarm : 1000ppm * alarmtijd: pieptoon (blijft piepen als de waarde blijft stijgen)Materiaal : ABS * Afmetingen: 70*80*35 mm. * Inbegrepen: hoofdtoestel + handleiding + USB-kabel (oplader niet inbegrepen) * CO2-detectiemodule: HEIMANN-sensor * Chip: Arterytelc

ZKT-AQD-MINI-C

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



AQD-V43 - CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR - 4.3 inch LCD scherm - CO2-technologie: infrarood (NDIR) - Temperatuur- en vochtigheidssensor - Weergave op LCD-scherm, - 24 uur real time bewaking - Detectiebereik: CO2 (400-5000 ppm) - Temperatuur: Celcius/Fahrenheit - Lithium batterij met een capaciteit van 3000 mAh; - Opladen en stroomvoorziening 5V DC via micro USB-poort (OPLADER NIET INBEGREPEN) - Lengte stroomkabel: 123 cm - Hoofddisplay toont parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, driekleurige luchtkwaliteitsbalk, temperatuur, vochtigheid. - Geen alarmfunctie - Materiaal: metaal+ABS - Product grootte: 145 * 78 * 97.2MM - Inbegrepen: hoofdtoestel + handleiding + opladen kabel (OPLADER NIET INBEGREPEN) - CO2-detectiemodule: HEIMANN-sensor - Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 / PM2.5 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laserstrooiing Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch Controle in real time. Detectie bereik: PM2.5 (0-999 ug/M³), CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters:Power, CO2, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatuur, vochtigheid, Alarm getriggerde parameterwaarde1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annulatie: Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, het alarm annuleren Materiaal: ABS Product Afmetingen: 90 * 90 * 50MM Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-H35

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2 Technologie : infrarood (NDIR) Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch 24 uur real time bewaking. Detectie bereik: CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, temperatuur, vochtigheid, Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annuleren:Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, annuleer het alarm Materiaal: ABS Product Afmetingen: 192 * 55 * 80MM Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-L100

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR -
 Gemeenschappelijk scherm - CO2 Technologie : infrarood (NDIR) - Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Schakelaar - 24 uur real time bewaking. - Detectie bereik: CO2 (400-5000 ppm) - Temperatuur: Celcius - Lithium batterij met 2000 mAh capaciteit; - 5V DC stroom opladen via micro USB-poort - Lengte stroomkabel: 304 cm - Het hoofdscherm toont de parameters: CO2, temperatuur, vochtigheid, elektriciteit, vier-kleuren expressie - Alarm geactiveerd parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) - Alarm annuleren:Stabiele CO2-waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2-waarde daalt, het alarm annuleren - Materiaal: ABS - Product Afmetingen: 270 * 90 * 35MM - Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel - CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor - Chip: Arterytel

ZKT-AQD-WM

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 / PM2.5 / HCHO / TVOC -
LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR Wifi
 verbinding, ingebouwde NGTeco App Geschiedenis records opslaan, 4,3 inch LCD-scherm Zoemer Alarm aan/uit Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch CO2 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laser Verstrooiing HCHO/TVOC: Elektrochemie sensor Temperatuur en vochtigheid sensor LCD scherm display, 24 uur real time monitoring. Detectiebereik: AQI (0-500) PM2.5 (0-999 ug/M³) CO2 (400-5000 ppm) HCHO (0.001-1.999Mg/M³) TVOC (0.001-9.999Mg/M³) Lithium batterij met 3000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB-poort. Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters:datum, tijd, elektriciteit, PM2.5, vierkleurige luchtkwaliteitsbalk, HCHO, TVOC, temperatuur, vochtigheid, CO2 Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm uitschakelen: dubbelklik op de schakelknop om de alarmfunctie in of uit te schakelen Materiaal: ABS Product Afmetingen: 145 * 78 * 97.2MM Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43W

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel



CO2 - LUCHTKWALITEITSCONTROLE MONITOR CO2
 Technologie : infrarood (NDIR) PM2.5 Sensor technologie : Laserverstrooiing Temperatuur eenheid tussen Celsius en Fahrenheit Switch 24 uur real time bewaking. Detectie bereik: PM2.5 (0-999 ug/M³), CO2 (400-5000 ppm) Lithium batterij met 3000 mAh capaciteit; 5V DC stroom opladen via micro USB-poort Lengte stroomkabel: 123 cm Het hoofdscherm toont de parameters: datum, tijd, elektriciteit, CO2, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatuur, vochtigheid Alarm getriggerde parameterwaarde:1000ppm Alarmtijd: twee pieptonen (blijft piepen als de waarde blijft stijgen) Alarm annuleren:Stabiele CO2 waarde is slechts twee druppels geluid, of CO2 waarde daalt, annuleer het alarm Materiaal: Metaal+ABS Product Afmetingen: 145 * 78 * 97.2MM Inbegrepen: Hoofdunit + handleiding + laadkabel (lader niet inbegrepen) CO2 Sensing module: HEIMANN-sensor Chip: Arterytel

ZKT-AQD-V43B

+0.053 € Bebat +0.0826 € Recupel

TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT

TIJDKLOKKEN



ZPAD PLUS QR & RFID Contactless COVID GREEN PASS QR-CODE Scanner for Access Control ZPad Plus [QR] is een contactloze ZK Green Pass QR Code Scanner voor toegangscontrole met Android OS en een nieuw geïntegreerde QR module. ZPad Plus [QR] bevat ZK Green Pass, een oplossing ontwikkeld door ZKTeco Europe waarmee u kunt verifiëren of het digitale COVID-certificaat van de EU geldig is en waarmee u kunt garanderen dat mensen die een gebouw of pand betreden voldoen aan de aanbevelingen van de Europese Unie ten tijde van de pandemie. - Contactless technology : QR code identification - Universal solution : Suitable for all citizens regardless of their place of origin - Real-time : Enables real-time queries into the EU Digital COVID Certificate database - Security (GDPR) : Consumer confidentiality is guaranteed as no information is stored inside the devices - Customisable : Both the appearance of the device and its interface are customisable depending on the project. - Plug and Play : Thanks to its ease of installation, it allows the owner of the premises to focus on his business. ZPad Plus [QR] certifies that the user : - Is vaccinated with any Covid-19 vaccine - Has performed a test with a negative result within the last 48 hours - Has recovered from the virus within the last six months - OS : Android 6.0.1 - Sensor : QR Scanner - LCD screen : 7-inch 1024x600 capacitive display - Memory : 8GB ROM / 1GB RAM - Communication : Ethernet, WiFi, USB-host - Gravity sensor : Yes (+2g) - Battery : Yes (4 hours standby) - Camera : 2MP front camera - Dimension : 240 x 130 x 45 mm - Power : 12V DC

ZKT-QR-ZPAD PLUS RFID

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



ZPAD PLUS QR & RFID 4G Contactless COVID GREEN PASS QR-CODE Scanner for Access Control ZPad Plus [QR] is een contactloze ZK Green Pass QR Code Scanner voor toegangscontrole met Android OS en een nieuw geïntegreerde QR module. ZPad Plus [QR] bevat ZK Green Pass, een oplossing ontwikkeld door ZKTeco Europe waarmee u kunt verifiëren of het digitale COVID-certificaat van de EU geldig is en waarmee u kunt garanderen dat mensen die een gebouw of pand betreden voldoen aan de aanbevelingen van de Europese Unie ten tijde van de pandemie. - Contactless technology : QR code identification - Universal solution : Suitable for all citizens regardless of their place of origin - Real-time : Enables real-time queries into the EU Digital COVID Certificate database - Security (GDPR) : Consumer confidentiality is guaranteed as no information is stored inside the devices - Customisable : Both the appearance of the device and its interface are customisable depending on the project. - Plug and Play : Thanks to its ease of installation, it allows the owner of the premises to focus on his business. ZPad Plus [QR] certifies that the user : - Is vaccinated with any Covid-19 vaccine - Has performed a test with a negative result within the last 48 hours - Has recovered from the virus within the last six months - OS : Android 6.0.1 - Sensor : QR Scanner - LCD screen : 7-inch 1024x600 capacitive display - Memory : 8GB ROM / 1GB RAM - Communication : 4G, Ethernet, WiFi, USB-host - Gravity sensor : Yes (+2g) - Battery : Yes (4 hours standby) - Camera : 2MP front camera - Dimension : 240 x 130 x 45 mm - Power : 12V DC

ZKT-QR-ZPAD PLUS RFID 4G

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel

PROXIMITY KAARTEN EN TAGS

 	Proxi tag em met nr blauw • proximitéitstag • RFID: em	ZKT-ACC-TAG-EM001BLUE-PN
 	Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em	ZKT-ACC-PCEM-TK00MIY
 	Proxi-kaart em met nummer • proximitéits-iso-kaart • RFID: em	ZKT-ACC-PCEM-4100GIY
 	Proximity tag, MIFARE, met nummer, grijs • 13.56MHz MIFARE one tag • standard mf1 s50 (1 kbyte) eeprom • met nummer	ZKT-TAGS-MF-GREY-001-PN
 	Proxi tag em met nr grijs • proximitéitstag • RFID: em	ZKT-ACC-TAG-EM001GREY-PN
 	NXP MIFARE RFID kaart • 13.56MHz MIFARE • Standard mf1 s50 • 1k (4byte UID) • 85.5 * 54 * 0.84mm • printed number	ZKT-CARDMF0S50-GIY
 	Wit RFID MIFARE DESFIRE kaart met nummer • 13.56MHz MIFARE DESFIRE card • standard mf1 s50 (4 kbyte) eeprom • printed number	ZKT-CARDPCDF-EV1-GIY
  	Proximity card, MIFARE (1k) +UHF, iso, met nr. moq 100stk • 13.56MHz MIFARE card • standard mf1 s70 (1 kbyte) eeprom • UHF 860~928MHz (iso18000-6c) • printed number • per minimaal 100 stukken	ZKT-PCDUAL-DF02

TIJDMANAGEMENT



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor de ZKTeco UHF lezer. De UHF-tag is geschikt voor het beheer van voertuigen, en de leesafstand van de kaarten zal tot 10 meter bedragen. • Typische toepassingen • Voertuigbeheer • Beheer van de tolheffing op autosnelwegen (bruggen)

ZKT-ACC-UHF1E-TAG3



Ultra hoge frequentie gecodeerde tag voor ZKTeco UHF lezer. De UHF Tag is geschikt voor voertuigbeheer en goederenbeheer, en de kaartleesafstand zal tot 10 meter. • Hoge veiligheid • Lange levensduur • Hoge leessnelheid • Hoge Spaandergevoeligheid • Flexibele opslagstructuur • Lezen en schrijven Herhaaldelijk • Klevend ontwerp, eenvoudige installatie • Anti-scheur: als het gescheurd wordt, zal het vernietigd worden • Typische toepassingen • Goedkoopmanagement • Voertuigbeheer • Highway (Brug) Toll Collection Management

ZKT-ACC-UHF1E-TAG4

SOFTWARE EN LICENTIES

SOFTWARE & LICENTIES VOOR TIJDMANAGEMENT



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel

ZKT-BIOTIME8-BASIC-2



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten :Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-STANDARD-10




BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten :Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-STANDARD-20



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser.

ZKT-BIOTIME8-PREMIUM-50



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten : Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-ENT-100




TIME & ATTENDANCE, LICENCE VOOR MOBIELE APPLICATIE, 20 USERS

ZKT-BIOTIME8-MOBILE-APP-20



TIME & ATTENDANCE, LICENCE VOOR MOBIELE APPLICATIE, 60 USERS

ZKT-BIOTIME8-MOBILE-APP-60



ZKT-BIOTIME-VISITORS

TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT

TIJDKLOKKEN



Tikklok Android, RFID EM/MF/DF, LCD 7", 4G - IP - WiFi - Bluetooth

ZKT-TA-ZPAD PLUS RFID

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



Tikklok android, RFID em/mf/df +vingerafdruk , lcd 7", 4g-ip-WiFi-bluetooth

ZKT-TA-ZPAD PLUS FP-RFID

+0.053 € Bebat +0.124 € Recupel



RFID TIKKLOK EM +VINGERAFDRUK + GEZICHT, 12V, LCD 4.3" • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Geavanceerde en gebruiksvriendelijke multibiometrische oplossing (gezicht, vingerafdruk en kaart) • Optionele ingebouwde batterijback-up • Scherm: 4,3-inch touchscreen • Gezichts capaciteit: 3.000 • Vingerafdrukcapaciteit: 4.000 • Capaciteit ID-kaart: 10.000 (optioneel) • Logboekcapaciteit: 100.000 • Communicatie: TCP / IP, USB Host, WiFi (optioneel) • Standaardfuncties: automatische statusomschakeling, zelfbediening, werkcode, sms, DST, T9-invoer, 9-cijferige gebruikers-ID, geplande bel, foto-ID • Optionele functies: MiFare-kaart, 3G, ADMS, 2000 mAh reservebatterij • Voeding: 12V 3A • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmetingen: 193,6 x 165 x 111 mm • Gewicht pakket (kg): 1,87

ZKT-TA-UFACE-402-1

+0.124 € Recupel



RFID TIKKLOK EM + GEZICHT, 12V, LCD 4.3" • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Geavanceerde en gebruiksvriendelijke oplossing (gezicht, en kaart) • Optionele ingebouwde batterijback-up • Scherm: 4,3-inch touchscreen • Gezichts capaciteit: 3.000 • Capaciteit ID-kaart: 10.000 (optioneel) • Logboekcapaciteit: 100.000 • Communicatie: TCP / IP, USB Host, WiFi (optioneel) • Standaardfuncties: automatische statusomschakeling, zelfbediening, werkcode, sms, DST, T9-invoer, 9-cijferige gebruikers-ID, geplande bel, foto-ID • Optionele functies: MiFare-kaart, 3G, ADMS, 2000 mAh reservebatterij • Voeding: 12V 3A • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmetingen: 193,6 x 165 x 111 mm • Gewicht pakket (kg): 1,87

ZKT-TA-UFACE-401-1

+0.124 € Recupel



ORANGE DRAAGBARE TIKKLOK RFID EM +VINGERAFDRUK, LCD 3.5", IP • De S922 is specifiek ontworpen voor tijdbeheer in bouwplaatsen, logistieke industrieën, grote boerderijen en de mijnbouw. • Handgreep aan de bovenkant met rubberen coating, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen dragen. • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Draagbare mobiele oplossing • Optioneel gebruiksvriendelijke wifi-verbinding • Robuuste behuizing • Ingebouwde reservebatterij van 7600 mAh voor extra gebruiksduur • IP65 waterdichte en stofdichte beschermingsgraad • Schokbestendig (0,5 m boven de grond) dankzij de unieke rubberen coating • Communicatie: TCP / IP, USB-host, optioneel: Wi-Fi, GPRS en 4G (WCDMA) • Display: 3,5-inch TFT-scherm • Meerdere authenticaties: ondersteuning voor vingerafdruk, ID-kaart of Mifare-kaart • Vingerafdrukcapaciteit: 5.000 (standaard) / 10.000 (optioneel) • Kaartcapaciteit: 30.000 • Transactiecapaciteit: 200.000 • Vingerafdruksensor: ZK optische sensor • Algoritme-versie: ZKFinger VX10.0 • Standaardfuncties: ADMS, werkcode, DST, zelfbediening, automatische statusschakelaar, T9-invoer, foto-ID, 9-cijferige gebruikers-ID, sms, ID-kaart (EM) • Optionele functies: HID / Mifare-kaart • Beschermingsgraad: IP65 • Voeding: 12V 3A DC • Bedrijfstemperatuur: 0 oC-45 oC • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmeting: 225 x235x125 (mm) HxBxD

ZKT-TA-S922ZMM-O1

+0.124 € Recupel



GRIJZE DRAAGBARE TIKKLOK RFID EM +VINGERAFDRUK, LCD 3.5", IP • De S922 is specifiek ontworpen voor tijdbeheer in bouwplaatsen, logistieke industrieën, grote boerderijen en de mijnbouw. • Handgreep aan de bovenkant met rubberen coating, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen dragen. • PUSH: real-time HTTPS-communicatie. De gegevens worden gecodeerd verzonden om bescherming en veiligheid te garanderen. • Draagbare mobiele oplossing • Optioneel gebruiksvriendelijke wifi-verbinding • Robuuste behuizing • Ingebouwde reservebatterij van 7600 mAh voor extra gebruiksduur • IP65 waterdichte en stofdichte beschermingsgraad • Schokbestendig (0,5 m boven de grond) dankzij de unieke rubberen coating • Communicatie: TCP / IP, USB-host, optioneel: Wi-Fi, GPRS en 3G (WCDMA) • Display: 3,5-inch TFT-scherm • Meerdere authenticaties: ondersteuning voor vingerafdruk, ID-kaart of Mifare-kaart • Vingerafdrukcapaciteit: 5.000 (standaard) / 10.000 (optioneel) • Kaartcapaciteit: 30.000 • Transactiecapaciteit: 200.000 • Vingerafdruksensor: ZK optische sensor • Algoritme-versie: ZKFinger VX10.0 • Standaardfuncties: ADMS, werkcode, DST, zelfbediening, automatische statusschakelaar, T9-invoer, foto-ID, 9-cijferige gebruikers-ID, sms, ID-kaart (EM) • Optionele functies: HID / Mifare-kaart • Beschermingsgraad: IP65 • Voeding: 12V 3A DC • Bedrijfstemperatuur: 0 oC-45 oC • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Afmeting: 225 x235x125 (mm) HxBxD

ZKT-TA-S922ZMM-G1

+0.124 € Recupel



RFID TIKKLOK EM / MF / DF + VINGERAFDRUK, POE, LCD 3,5 " • Vingerafdrukcapaciteit: 8.000 • Vingerafdruk Alorythm: ZK Finger 9.0 en 10.0 • Evenementen capaciteit: 200.000 • Verificatiesnelheid: = 1 sec • Display: 3,5-inch scherm • Functietoetsen: 8 gedefinieerd door de gebruiker • Communicatie: TCP / IP, USB (host) • Talen: meest gebruikte Europese talen • Optioneel: Wi-Fi • Stemmen: mannelijk en vrouwelijk • Voeding: DC 5V 1.5A. Interne PoE • SDK: professionele SDK • Bedrijfstemperatuur: : 0 ° C - 45 ° C • Afmetingen: 189 × 136 × 44 mm (L × B × D) • Luchtvochtigheid: 20% -80% • Brutogewicht: 1,30 kg

ZKT-TA-ICLOCK-560ZMM-12

+0.124 € Recupel

TIJDMANAGEMENT

TOEBEHOREN VOOR TIJDKLOKKEN



Frid MIFARE module voor tikklok, te bestellen met de tikklok

ZKT-MF_MODULE

+0.124 € Recupel



Rfid em MIFARE DESFIRE module voor tikklok, te bestellen met de tikklok

ZKT-ID_MF_DF_DUAL_MODULE

+0.124 € Recupel




Wifi module voor tikklok, te bestellen met de tikklok

ZKT-WIFI_MODULE

+0.124 € Recupel

SOFTWARE VOOR TIJDMANAGEMENT



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel

ZKT-BIOTIME8-BASIC-2



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten : Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-STANDARD-10




BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten : Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-STANDARD-20



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser.

ZKT-BIOTIME8-PREMIUM-50



BioTime 8.0 is een krachtige web-based tijd en aanwezigheidsmanagement software die een stabiele verbinding biedt met ZKTeco's standalone push communicatie apparaten via Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G en werkt als een private cloud om werknemer self-service aan te bieden via mobiele applicatie en web browser. Meerdere beheerders kunnen overal toegang krijgen tot BioTime 8.0 met behulp van een web browser. Het kan gemakkelijk omgaan met honderden apparaten en duizenden werknemers en hun transacties. BioTime 8.0 wordt geleverd met een vriendelijke gebruikersinterface die in staat is om rooster, shift en planning te beheren en kan gemakkelijk aanwezigheidsrapportage genereren. - Web-based tijdregistratie software - Meerdere Soorten Shift Scheduling - Werknemer Self-Service - E-mail Alert voor verzoek goedkeuring - Overwerk Berekening - Auto export van aanwezigheidsrapport - Beheer van vergaderingen - Masker & Lichaamstemperatuur Detectie - Bezoekersbeheer (optioneel) - Eenvoudige toegangscontrole - Auto-synchronisatie van biometrische sjablonen per zone - Beveiligingsinstellingen - Meervoudige goedkeuring - Real-time controle - Loonlijst Beheer - Aanwezigheidsberekening en rapporten - Meerdere talen beschikbaar - Eenvoudige integratie met API - Mobiele Toepassing - Database Back-up en Herstel - Systeem Architectuur : Server / Browser - Ondersteunde apparaten : Standalone apparaat met aanwezigheid PUSH-protocol : Green label serie/ A-serie/ B-serie/ FaceKiosk-serie/ iClock-serie/ IN-serie/ KF-serie/ MB-serie/ P-serie/ S-serie/ Silk-serie/ LP-serie/ U-serie/ UA-serie/ Face-serie/ VF-serie/ X-serie - Apparaat Capaciteit : Tot 500 apparaten in een enkele server - Database : PostgreSQL (standaard), MSSQL Server 2005 / 2008 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017, MySQL5.0/5.6/5.7, Oracle 10g/11g/12c - Ondersteunde OS : (alleen 64-bits) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server /2008/2008 R2/2012/2016/2019 - Aanbevolen browsers : Chrome 33+ / IE 11+ / Firefox 27+ - Monitor Resolutie : 1024 * 768 of hoger

ZKT-BIOTIME8-ENT-100



TIME & ATTENDANCE, LICENCE VOOR MOBIELE APPLICATIE, 20 USERS

ZKT-BIOTIME8-MOBILE-APP-20

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heikracht zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

STAND ALONE SYSTEME	2
STAND ALONE RFID & BIOMETRISCHE TERMINALS	2
TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS	6
LPR-ANPR CAMERAS	6
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	7
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	12
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	13
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	15
SOFTWARE EN LICENTIES	16
CO2 MONITOREN	17
TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT	19
DEURKLINKEN	22
ATLAS-SERIES SYSTEMEN	24
NETWERKCONTROLLERS	24
TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS	25
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	26
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	32
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	33
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	35
SOFTWARE EN LICENTIES	36
C2 & DM10 SYSTEMEN	38
NETWERKCONTROLLERS	38
TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS	38
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	39
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	44
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	46
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	48
SOFTWARE EN LICENTIES	49
C3 & INBIO-SERIES SYSTEMEN	50
NETWERKCONTROLLERS	50
TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS	50
LPR-ANPR CAMERAS	51
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	51
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	58
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	59
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	61
SOFTWARE EN LICENTIES	62

C3-PRO & INBIO PRO-SERIES SYSTEMEN - GREEN LABEL	64
NETWERKCONTROLLERS	64
TOEBEHOREN VOOR CONTROLLERS	65
PROXIMITEITS- EN BIOMETRISCHE LEZERS	66
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	72
TOEBEHOREN VOOR TOEGANGSCONTROLE	73
SLOTEN EN ELEKTROMAGNETEN	75
SOFTWARE EN LICENTIES	76
COVID 19	80
CO2 MONITOREN	80
TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT	82
TIJDMANAGEMENT	83
PROXIMITY KAARTEN EN TAGS	83
SOFTWARE EN LICENTIES	84
TIJDKLOKKEN & TIJDMANAGEMENT	88



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com