

PC100UTP-BALUN



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



BALUN UTP POUR HD-CVI

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- longueur de câble max. pour 720p: < 400 m
- longueur de câble max. pour 1080p: < 250 m
- set de 2 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Nombre de canaux	1
Distance de transmission maximale	720p: 400 m* 1080p: 250 m*
Câble à utiliser	UTP CAT 5E/6 (R < 10 Ω / 100 m)
Connecteur coax	BNC - M
Connecteur paire torsadée	Contact push
Format compatible	HD-CVI
Résolution	720p 1080p
Anti-interférence	> 60 dB

Protection

DES (Décharge électrostatique)	1a contact discharge electricity level 3 1b air discharge electricity level 3 Per: IEC61000-4-2
Connecteur coax	2KV (common-code) Per: IEC1000-4-5
Connecteur UTP	2KV (different-code) 4KV common-code Per: IEC1000-4-5

Impédance

BNC	75 Ω
UTP	100 Ω

Mécanique

Boîtier ABS	✓
Température de fonctionnement	-10° – +55°C
Niveau d'humidité	< 95% RH
Poids	25 g
Dimensions L x P x H	20 x 17 x 53 mm

* La longueur du câble peut être limitée par les spécifications du câble et des facteurs environnementaux.

Votre installateur: